

VÅR- OG SOMMERKAMPANJE

KNALLGODE TILBUD

1 STK SONORO GOLONDON DAB+ RADIO

Ikke skaffet deg DAB radio ennå? Få denne flotte kvalitets DAB+ radioen. Moderne design og god lyd. Str. 9,4 x 19,2 x 9,4 cm
Til alle som bestiller produkter avbildet sammen med:



lektroPhysik



PRODUKTNYHETER!

MINITEST 735 SERIEN OG SMARTEST MYMÅLERE TRÅDLØS DATAOVERFØRING TIL SMARTTELEFON ELLER NETTBRETT

Se baksiden for mer informasjon og kampanjetilbud



WIWA
because it works



INVESTERE I 2K ANLEGG FOR SPRØYTING AV POLYUREA?

- PU HX hydraulisk eller PU 540 pneumatisk 2K anlegg
- PU 4040 sprøytepipstol
- Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

For nærmere informasjon, besøk vår hjemmeside;
www.clemco.no



OSUCAS

BEHOV FOR METALLISERINGSUTSTYR

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

- Osucas Lysbueanlegg på 350 eller 600 Amp
- Gass-/flammesprøyteutstyr
- Vi lagerfører utstyr, sink og aluminiumstråd i aktuelle dimensjoner

For nærmere informasjon, besøk vår hjemmeside;
www.clemco.no

Tilbudet gjelder t.o.m. 30. juni 2017
Prisene er å forstå netto EXW Oslo, eks 25 % merverdiavgift

WET BLAST FLEX UNIKT VÅTBLÅSESYSTEM

Wet Blast Flex, et effektivt unikt alt i ett våtblåsesystem, som sandblåser samtidig som det under trykk tilsetter en mindre mengde vann. Wet Blast Flex anlegget optimaliserer blandingen av trykkluft, vann og media, noe som resulterer i en meget effektiv sandblåsing med minimalt med støv. Anlegget kan benyttes både som et helt tørt system, der man sandblåser på vanlig måte, eller som et våtblåsesystem, der forstøvet vann tilføres/injiseres slik at støvet bindes av en vanntåke. I tillegg til dette, kan anlegget også anvendes som en høytrykkspyler til rengjøring kun med vann uten tilførsel av blåsemiddel. Anlegget genererer ca. 90 % mindre støv enn vanlig tørr sandblåsing, og bruker betydelig mindre vann enn konvensjonelle våtblåsesystemer.

Wet Blast Flex tilbyr en driftssikkerhet og brukervennlighet som ikke finnes i tradisjonelle "Slurry systemer". Forstøvet vann tilføres/injiseres via en vannpumpe først etter sandventilen på blåseapparatet. Dette gjør at det ikke er nødvendig å tømme blåseapparatet ved pauser og stopp for en sølete blanding av vann og blåsemiddel. Vanninjiseringen er meget nøyaktig, og kan justeres når som helst under drift. Fordelen med anlegget er at små vannmengder tilføres blåsemiddelet slik at sanden faller fuktig ned. På den måten beholder man full avvirkingseffekt på blåserensingen.

Systemet er fleksibelt og mobilt og består av en 500l vanntank, vannpumpe og et 140 l blåseapparat alt innbygd i solid ramme med kanaler for truckhåndtering og løfteører. Slangepakke på 20 m med dyse, koblinger og dødmannshandtak er inkl. i prisen.



CLEMCO

98.900,-

CLEMCO



CQP-1 for 1" slange 170,-
CQP-2 for 1 1/4" slange 165,-
CQP-3 for 1 1/2" slange 200,-

TØR DU BRUKE NOE ANNET EN ORIGINALEN? CLEMCO NYLON SANDBLÅSEKOBLINGER

Originale Clemco nylon sandblåsekoblinger er markedets mest solgte. Produsert i nylon av høyeste kvalitet. Stor og slitesterk gummipakning. Innvendige spiralringer. Integrert sikringstråd. Skruer medfølger.

FIDI



36.900,-

RS 120 AX TYNNERGJENVINNER

FIDI destillasjons apparat med 15 liter kapasitet for gjenvinning og gjenbruk av løsemidler forurenset ved f eks spyling/ rengjøring av malepumper, sprøytepistoler mm.

- Miljøvennlig, da den reduserer et betydelig avfallsproblem
- Skiller ut forurensningene som pigmenter, maling, olje, osv. fra det originale løsemiddelet
- Restene fra forurensningene blir liggende igjen i destillasjonsposen i kokekaret
- Det tar ca. 4 timer å behandle det antall liter kokekaret rommer
- LED display for enkel innstilling av tid og temperatur.
- EX sikker utførelse

Modell RS 250 AX med 30 liters kapasitet på forespørsel.



4.800,-

T720 MAXX "PAINT SPRAYERS KIT"

Komplett pistolsett for sprøytemaleren. Hendig koffert (390x290x115 mm). Settet består av følgende:

- 1 stk T720 MAXX kompakt og lett kvalitetssprøytepistol. Avtrekket er lett og behagelig, og nålen er ferdig kalibrert fra fabrikk og trenger aldri å etterjusteres. Godkjent for arbeidstrykk på inntil 500 bar, med dyseholder og 1 stk 517 dyse, 3 stk T93R Contractor dyser, 1 stk dyseforlenger l = 25 cm, 9 stk innstikkfiltre (3 x hvit, rød og gul) og 1 stk pistol rep sett



1/4" 1-lags	3/8" 2-lags
15 m 660,-	15 m 1.425,-
20 m 860,-	20 m 1.800,-

HT MALERSLANGER

Ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger i begge ender. Innvendig: Polyamid. Forsterkning: Stålfletting. Utvendig: Polyuretan. Temp område: -40°C til 120°C.



TriTech
MADE IN THE U.S.A.

INKLUDERT I PRISEN:

- 1 x 15 m 1/4" HT slange
- 1 x T360 HT pistol
- 1 x Dyseholder & dyse 517

22.990,-

T7 EL. AIRLESS MALERPUMPE

MARKEDETS KRAFTIGSTE BÆREBARE PUMPE!

T7 er en presisjonbygd, solid og kompakt el. stempelpumpe som er ideell for mellomstore maleoppdrag. Kan enkelt bæres til og fra jobben som skal utføres. Elektronisk trykkkontroll-system gir et jevnt sprøytetrykk uten pulseringer. PMDC motor 1,6 HK som trekker mindre ampere. Unik materialpumpe bestående av meget få deler med hardforkrommet stempelstang i rustfritt stål. Ny teknologi med kun to pakninger, en øvre og en nedre pakning. Hus/manifold i en enhet både for HT-filter og materialpumpe med ekstra stor material-passasje. Ingen komponenter i pumpehuset/manifolden vil ruste da det kun er benyttet komponenter i rustfritt stål og aluminium av høyeste (aerospace) kvalitet. Alle komponenter er produsert i USA, og det gis livstidsgaranti på motor og gear. Egenvekt, kun 21,3 kg. Maks trykk 227 bar, kapasitet 2,93 l/min, maks dysestørrelse 0,027".

PHOENIX 6552 MALERPUMPE

Phoenix er en malersprøyte for mellomstore maleoppdrag. Trykkforhold på 52:1. Velg mellom Pumpe med sugeslange eller 6 l trakt. Materialpumpen er spesielt konstruert med tanke på dagens tokomponente malingsystemer. Materialkvalitet RS = rustfri. Typiske bruks-områder er mekanisk industri, offshore, shipping og møbelindustri.



6552 RS/F
med sugeslange
28.900,-

6552 RS/F-Z
med 6 l trakt
29.900,-



Inkludert i prisen:

- 1 x 15 m 1/4" HT slange
- 1 x T720 MAXX pistol
- 1 x Dyseholder & 517 dyse



WIWA
because it works



Honeywell

250,-

VALUAIR PLUS HALVMASKE

INKL 1 PAR FILTRE A2 + P2SL

Halvmaske med meget lav pustemotstand i termoplastisk elastomer. Rund og myk ansiktsforsegling gjør masken behagelig i bruk. Unik festeanordning (hodet) som gir en rask og enkel tilpasning. Vekt 109 gram. Samsvarer med EN 140. Leveres med 1 par A2 gass- og 1 par P2SL partikkelfiltre inkl filterholdere.



PISTOLFILTRE

Velg mellom hvit M60, gul M100 eller rød M200. Minimumskvantum 10 eller 100 stk pr farge.

Pk a 10 stk
85,-

Pk a 100 stk
790,-



PRODUKTNYHET!

ElektroPhysik

SmarTest F5
8.700,-

SmarTest FN5
11.600,-



SMARTEST F5 OG FN5 TRÅDLØS BLUETOOTH MYMÅLER

SmarTest er en intelligent trådløs Bluetooth adapter som i kombinasjon med utbyttbare SIDSP® prober gjør smarttelefon / nettbrett om til en effektiv virtuell mymåler. Last ned SmarTest appen (gratis) og overfør trådløst måleresultatene raskt og sikkert til smarttelefon eller nettbrett.

- Appen viser og analyserer måleresultater, lagrer statistikk og kalibrering av probe. Måleresultatene lagres i CSV format og kan enkelt videresendes
- Passer perfekt i brystlommen. Liten og kompakt på størrelse med en tykk penn (diam Ø16 mm x 125 mm) og vekt kun 48 g
- F5, kun for magnetisk (stål) måleområde 0-5000 my
- FN5, kombinert for både magnetisk (stål) og ikke magnetisk (aluminium/rustfritt stål). Måleområde 0-5000 my for stål og 0-2500 my for aluminium /rustfritt.

PRODUKTNYHET!

ElektroPhysik

MiniTest 735 F5
8.300,-

MiniTest 735 FN5
11.400,-



MINITEST 735 F5 OG FN5 MYMÅLERE

TOPPMODELLER BASERT PÅ SIDSP® TEKNOLOGI

MiniTest 735 inngår i en serie tørrfilmmålere hvor målesignalet genereres og prosesseres digitalt i selve proben, før det overføres til instrumentet. På denne måten unngår man tap av data grunnet forstyrrelser fra omgivelsene, som for eksempel elektromagnetisme, varme mm. Setter ny standard i presisjon og fleksibilitet. Alle modellene i den nye serien er utstyrt med Bluetooth for trådløs dataoverføring til PC, nettbrett eller smarttelefon. Data kan også overføres via USB-kabel (mini). Videre databehandling på PC gjøres ved installering av medfølgende MSoft 7 basic programvare.

- Ekstern probe
- Stort brukervennlig display med norsk språk + 25 andre
- Minnekapasitet: 10 000 enkeltmålinger som kan lagres i 10 batcher (grupper)
- 735 F5 kun for magnetisk (stål) måleområde 0-5000 my
- 735 FN5 kombinert for både magnetisk (stål) og ikke magnetisk (aluminium/rustfritt stål). Måleområde 0-5000 my for stål og 0-2500 my for aluminium /rustfritt.
- MSoft 7000 programvare for overføring av data kan fritt lastes ned fra internett), Målingene overføres til PC via instrumentets IR port.



MONARFLEX STILLASPREVENNING

Kontakt oss for tilbud på Monarflex stillasprevenning. For nærmere informasjon, besøk vår hjemmeside www.clemco.no

CLEMCO NORGE AS

Tvetenveien 156 - Postboks 104, 0617 Oslo

Tel.: 23 12 51 20 - Faks: 23 12 51 40 - E-post: clemco@clemco.no - Internett: www.clemco.no