

Metalliseringstråd

Produktnummer: Se tabell nedenfor

Zinktråd (Zn99,99)

Zinktråd (Zn99,99)

Sinktråd med høy renhetsgrad. Produsert med de strengeste krav til finish og toleranser, noe som sikrer en jevn og uavbrutt sprøyteprosses. Levers på spoler á 20 kg (SH 390 K), i ring á ca 25 kg, eller endeløs på tønner á 250 kg.

Tilgjengelige tråddimensjoner 1,6 mm , 2,0 mm, 2,3 mm (Kal. 11), 2,5 mm, 3,0 mm, 3,17 mm (1/8"), 3,48 mm, 4,76 mm (=3/16").

Fordeler:

- Renhet Zn 99,99%, ihht EN ISO 14919.
- Lavt kadmium innhold - Cd maks 0,0005.
- Ekstra stor vedheft.
- Ren, jevn og oljefri trådoverflate. Sikrer god elektrisk ledningsevne samt, lang levetid på dysene.
- Glatt og jevn overflate uten fargeforskjeller. Gjennomsnittlig overflateruhet Ra < 10 µm.

Produktnr.	Trådstørrelse	Forpakning
08-ZN0317SE	Zinktråd 3,17 mm (1/8") soft/ endeløs	fat á 250 kg
08-ZN0476SE	Zinktråd 4,76 mm (3/16) soft/ endeløs	fat á 250 kg
08-ZN0200ME	Zinktråd 2,0 mm medium/endeløs	fat á 250 kg
08-ZN0250ME	Zinktråd 2,5 mm medium/endeløs	fat á 250 kg
08-ZN0250MS	Zinktråd 2,5 mm medium/20 kg spole	spole á 20 kg

Typisk analyse:

Zn > 99,99%, Pb < 0,005, Cd < 0,005, Pb+Cd < 0,006, Fe 0,003,

Sn <0,001, Cu < 0,002. Andre < 0,12.

Produktsikkerhetsdatablad (norsk)

Produktsikkerhetsdatablad (engelsk)