

WIWA® BH-200 varmebelte

Wiwa varmebelte for 200 liters fat festes enkelt rundt fatet ved hjelp av en fjær og en krok. Beltet kommer med termostat og er produsert i 75 mm bredt glassfiber som er vulkanisert med silikon. Leveres med 1,5 m kabel og jordskabel. Flere belter kan monteres på samme fat for høyere temperatur. Belter for mindre fat leveres på spesialbestilling. Senker viskositeten uten bruk av tynner. Gir høy overflatefinish. Miljøvennlig grunnet redusert bruk av løsemidler. Oppvarmet maling tørker raskere og gir bedre dekkevne med mindre sig og renn

Tekniske data

Effekt: 1000W
El tilkobling: 230V - 50 Hz - 1 fas
Mask diam: ø570 mm

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
02-0638508	BH-200 varmebelte f/200 l fat	stk	1



WIWA® BO-200/EX varmeplate

Varmeplate som enkelt kan plasseres på gulvet under fatet som skal varmes opp. Passer til 200 liters fat, men kan også benyttes under mindre fat. Leveres med regulator som gir trinnløs justering fra 0 til 300°C og 1,5 m kabel. Varmeplate for mindre fat leveres på spesialbestilling. Senker viskositeten uten bruk av tynner. Gir høy overflatefinish. Miljøvennlig grunnet redusert bruk av løsemidler. Oppvarmet maling tørker raskere og gir bedre dekkevne med mindre sig og renn

Tekniske data

Effekt: 950W
El tilkobling: 230V - 50 Hz - 1 fas
Mask diam: ø575 x 80 mm
Egenvekt: 15 kg

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
02-0639158	BO-200/EX varmeplate f/200 l fat	stk	1



WIWA® 3500HD materialvarmer (heater)

Wiwa heater type 3500 HD er EX godkjent (EEx de IIB T3 sertifikat) og gir en trinnløs oppvarming fra 20°C til 85°C. Alle væskeberørte deler er i rustfritt stål. En stor fordel ved Wiwa heateren er et lett utbyttbart spiralhus som gjør vedlikehold/repasasjon ved blokkering til en meget rask og enkel prosess. Man kan enkelt brenne spiralen ren eller erstatte den med en ny. Som tilbehør leveres bærbart stativ, tilbakeslagsventil og temperaturindikator.

Fordeler:

- Senker viskositeten uten bruk av tynner.
- Gir høy overflatefinish.
- Miljøvennlig grunnet redusert bruk av løsemidler.
- Oppvarmet maling tørker raskere og gir bedre dekkevne med mindre sig og renn.

Tekniske data

Effekt: 3500W
El tilkobling: 230V - 50 Hz - 1 fas
Maks arbeidstrykk: 450 bar
Temp just område: 20 - 85°C
Dimensjoner: 405 x 220 x 180 mm
Egenvekt: 17,6 kg

Varenr	Beskrivelse	Enh	Ant i enh
02-0614335	Wiwa materialvarmer (heater) 3500 HD/220V	stk	1
02-0632538	Bærbart stativ f/Wiwa materialvarmer (heater)	stk	1



Wiwa heateren kan levers montert i et bærbart stativ. Tilleggsutstyr.