



Størrelsen på kabinen dimensjoneres etter kundens ønske. Bildet viser en kabin med følgende mål L x B x H = 13,2 x 6,6 x 4 m.



Innvendig kles kabinen med lys polyesterduk for beskyttelse mot rikosjetterende blåsemiddel.



Port monteres vanligvis i den ene kortenden eller i begge kortendene.

MUNKEBO sandblåsekabiner

Dersom sandblåserommet skal inn som en separat enhet i nye eller eksisterende lokaler, er en kabinløsning et godt alternativ. Kabinene bygges opp av standard modulsystem, bestående av sandwichpaneler som bygges rundt et stålskjelett. Kabinen er konstruert for innendørs oppstilling på et jevnt betongfundament. Størrelsen på kabinen dimensjoneres etter ønske, og utstyres vanligvis med port i en eller begge ender, samt en eller flere nødutganger. Den innvendige belysningen består av lysarmaturer som gir en gjennomsnittlig belysningsstyrke i rommet på 400 lux. Vegger og dører kles med lys polyesterduk, for beskyttelse mot rikosjetterende blåsemiddel. Sandwichpanelene er 1,2 mm brede, og leveres med galvaniserte stålplater på begge sider med 80 mm steinull isolasjon mellom lagene. Dette gir en utmerket støy- og varmeisolasjon, samt et godt visuelt uttrykk.



Konstruksjonen leveres i seksjoner og i dimensjoner som er hensiktsmessige i forhold til frakt og montasje. Kabinene kan leveres som nøkkelferdige systemer, komplett med ventilasjon, gjenvinningssystem og sandblåse- og verneutstyr tilpasset kundens ønsker og behov.



Teknisk utstyr kan også bygges inn i et eget rom for støy- og varmeisolasjon, f.eks som en forlengelse av kabinen eller på en av langsiden.