

## Ventherm<sup>AS</sup> SB lakkbokser

Lakkbokser produsert av galvaniserte plater med lett utskiftbart Andrea filter og integrert gnistsikker vifte. Skiller ut sprøytetåke og partikler opp til 99 %, og er utmerket for mange ulike lakke- ringsoppgaver. Programmet består av 4 modeller med ulik bredde, alle med sidevegger og tak med optimal innvendig belysning. I tillegg er boksene montert med ventilasjonsvakt og sikkerhetsven- til for sprøyteluften i hht gjeldende forskrifter.

Lakkboksene leveres "Plug and Paint" dvs ferdig montert klar til bruk. Kun avkastkanaler gjennom vegg eller tak kommer i tillegg. Sprøyteboksen gir et turbulentfritt avslug med en lufthastighet på 0,5 m/sek.

Som tilbehør kan viften leveres med 2-trinns motor, eller den kan leveres med trinnløs justerbar regulering. Kan også leveres med bordplate (eventuelt med 1/2 luftmengde).



Tekniske data	SB-1500	SB-2000	SB-2500	SB-3000
Varenr.	04-SB1500	04-SB2000	04-SB2500	04-SB3000
Kapasitet m <sup>3</sup> /t	5400	7200	9000	10800
El motor vifte (ex) kW	1,1	2,2	2,2	3,0
Lysarmatur	1 stk 2 x 58W	1 stk 2 x 58W	1 stk 2 x 58W	2 stk 2 x 58W
El tilkobling*	400V - 50Hz - 3 fas			
Dimensjoner B x D x H mm	1500 x 1500 x 2000	2000 x 1500 x 2000	2500 x 1500 x 2000	3000 x 1500 x 2000
Avkastutløp mm	ø400	ø500	ø630	ø630

\* Kan leveres med el tilkobling 230V - 50Hz - 3 fas.

## Ventherm<sup>AS</sup> SBL-1000 lakkboks

SBL-1000 er en kompakt og effektiv lakkboks spesielt konstruert for lakking av smådeler. Arbeidsbredde x høyde = 1000 x 1000 mm. Leveres med integrert avsugsvifte med en kapasitet på 1800 m<sup>3</sup>/t, og med lett utskiftbart Andrea filter. Sidevegger og tak med optimal innvendig belysning. I tillegg er boksen montert med ventilasjons- vakt og sikkerhetsventil for sprøyteluften i hht gjeldende forskrifter.

Leveres "Plug and Paint" dvs ferdig montert klar til bruk. Kun av- kastkanaler gjennom vegg eller tak kommer i tillegg. Sprøyteboksen gir et turbulentfritt avslug med en lufthastighet på 0,5 m/sek.

Tekniske data	04-SBL1000
Varenr.	04-SBL1000
Kapasitet m <sup>3</sup> /t	1800
El motor vifte (ex) kW	0,55
Lysarmatur	1 stk 2 x 36W
El tilkobling *	400V - 50 Hz - 3 fas
Dimensjoner B x D x H mm	1000 x 2000 x 1000
Avkastutløp mm	ø250

\* Kan leveres med el tilkobling 230V - 50Hz - 3 fas.

NYHET!

