

INJEKSJONSPUMPER

Produktnummer: Se tabell nedenfor

HD-1 med 1,5 liters trakt

HD-2 med 6 liters trakt

HD kan leveres med 500D injeksjonspistol med manometer og hydraulikk kobling. Tilleggsutstyr.

WIWA HD-1 og HD-2

33:1/14ccm

logo_wiwa

Kompakte og bærbare trykkluftdrevne injeksjonspumper med høy kapasitet.

Wiwa HD-1 og HD-2 egner seg for injeksjon av epoksy og/eller polyuretan tettingsmiddel med lav viskositet. Pumpens kapasitet avhenger av injeksjonstrykket,

som fritt kan justeres, injeksjonsdysen, samt materialet som injiseres.

Pumpene er enkle å bruke. De kan lett bæres av en person og er derfor ideelle for

bruk i stillaser og på byggeplasser. Brukeren kan observere fremdriften i injiseringen

ved å høre på pumpens luftmotor. Når motoren stopper å gå, er injeksjonsområdet

ferdig fylt. Materialbeholder på 1,5 l (HD-1) eller 6 l (HD-2) og 7,5 m HT injeksjonsslange, samt injeksjonslanse med kuleventil for start/stopp injeksjon.

Tekniske data HD-1:

- Trykkforhold 33:1
- Maks arbeidstrykk (bar) 264
- Kapasitet pr. slag (ccm) 14
- Kapasitet (l/min) 3,0
- Beholderstørrelse (l) 1,5
- Maks lufttrykk inn (bar) 8
- Egenvekt ca (kg) 8

Tekniske data HD-2:

- Trykkforhold 33:1
- Maks arbeidstrykk (bar) 264
- Kapasitet pr. slag (ccm) 14
- Kapasitet (l/min) 3,0
- Beholderstørrelse (l) 6
- Maks lufttrykk inn (bar) 8
- Egenvekt ca (kg) 9

Produktnr.	Type
02-0644426	HD-1 injeksjonspumpe
02-0644517	HD-2 injeksjonspumpe
02-0631424	500D injeksjonspistol m/manomter

NEDLASTINGER

Delelister HD-1 injeksjonspumpe

Delelister HD-2 injeksjonspumpe