

ULTRALYDMÅLERE

Produktnummer: Se best. info

MiniTest 420, med de viktigste basis funksjonene

MiniTest 430, flere funksjoner og USB overføring

MiniTest 440, måler gjennom malingsbelegg

ELEKTROPHYSIK MINITEST 400 SERIEN ULTRALYDMÅLERE

Robuste og eksakte ultralyd materialtykkelsesmålere

elektro-fysik_logo

Ultralyd materialtykkelsesmåler basert på ultralydspuls run-time-metoden. Tre modeller er tilgjengelig:

- MiniTest 420 - enkel modell med de viktigste basis funksjonene
- MiniTest 430 - flere funksjoner og mulighet for USB overføring
- MiniTest 440 - topp modell som måler materialtykkelse gjennom malingsbelegg

6 stk. ultralyd prober er tilgjengelig med frekvenser som varierer mellom 2 og 10 MHz i ulike utførelser tilbyr et bredt spektrum av bruksområder og tykkelsesmålinger som strekker seg fra 0,65 mm til 500 mm. En ultralyd probe for høye temperaturer er også tilgjengelig, utformet for måling på varme overflater med en temperatur på opp til 350°C.

Ved bytte av probe detekterer instrumentet automatisk den nye proben, og rekalkibrering er derfor ikke nødvendig. Kalibreringsdata for sensoren lagres i proben (gjelder kun modellene MiniTest 430 og 440).

Leveres i plastkoffert med 4 mm kontrollblokk, probe og kontaktgele.
Kontrollblokk 1 - 8 mm bestilles separat.

NEDLASTNINGER

Originalbrosyre