

Metalliseringsanlegg - lysbue

Produktnummer: 03-LB60500-30

OC-Mini sprøytepisto
Push-gear

OC-Mini sprøytepistol og push-gear

Modul OC-Mini Kit inkludert Sprøytepistol OC-Mini og "push-gear" PF1

OC-Mini Sprøytepistol leveres med et lukket dysesystem som er ideelt for behandling med korrosjonsbeskyttelsestråd. Den spesielle geometrien i dyse-systemkomponenter gir en veldig bra forstøvning av smeltede partikler, noe som igjen gjør at et belegg med lav overflateruhet oppnås. Dette gir en betydelig besparelse i forbruk av maling for påfølgende belegg. OC-Mini Sprøytepistol er konstruert med tanke på å oppnå lav vekt og lang levetid.

I kombinasjon med "push-gear" PF1, kan slangepakker med lengde på 4 m brukes, i tillegg til ordinær slangepakke.

DC-strømkontaktene fra OSUCAS gir et lavt spenningsfall med minimal varmegenerering og forbedret konduktivitet. Dette gjør at energien forblir der den skal være - i sprøyteprosessen.

For integrering i en automatisert sprøyteprosess, leverer vi også denne lette sprøytepipstolen som en "support"-versjon. Denne er utstyrt med klemfeste i stedet for håndtaket.

OC-Mini - kompakt, lettere, tøffere

- Lav vekt, 1,1 kg (uten kabel og slangepakke) og kompakt design utsetter operatør for mindre belastning
- Hus av fiberforsterket materiale for lang levetid
- Ergonomisk og enkel håndtering

- Lett og robust plasthåndtak med integrert dødmannskontroll (alternativt med klemfeste for integrering i en automatisert sprøyteprosess)
- Optimale strømforbindelser for høy energieffektivitet
- Spesielle trådføringer for slangepakningslengde opptil 4 m
- Tilkoblingsmulighet for (nesten) alle OSU-strømkilde
- Minimalt forbruk av slitasjedeler.

NEDLASTINGER

Originalbrosjyre