

Metalliseringsanlegg - lysbue

Produktnummer: 03-LB699600

OC600 lysbueanlegg

Trådstativ for spoler Tråddispenser for fat Front med kontrollpanel

OC1 pistol med lukket dysesystem

OC1 pistol med laser dødmannsfubksjon Metallisering med OC1 pistol

Opsjon: OC-Mini lysbuepistol OSUCAS modul komponent system

Tilbehør: Vinkelforlenger for sprøyting 90 grader Forlengerpakke

Vogn for forlengerpakke

OSUCAS OC600 LYSBUEANLEGG

Det karftigste mobile lysbueanlegget - 600 Amp

Osucas_logo

OC600 er det kraftigste mobile lysbueanlegget fra OSUCAS på hele 600 Amp for metallsprøyting av korrosjonsbeskyttende belegg. Leveres standard med 8 m slangepakke og "push/pull" trådmatesystem, og med en lett og avbalansert OC1 sprøytepistol. Pistolen er utstyrt med laser dødmannssystem, lukket dysesystem og luftmotor med trinnløs hastighetsregulering og egner seg til kontinuerlig sprøyting av zink og aluminiumstråd. OC600 kan sprøyte helt opp til 60 kg Zn eller 18 Al kg i timen. Lav driftskostnad, kun tilførsel av trykkluft og strøm.

OSUCAS modul komponent systemet tilbyr flere ulike systemoppsett med trådstativ for spoler eller tråddispenser for fat og kabel-/ slangepakke på opptil 40 m med mobilt separat trådspolestativ og push-motor. Anlegget kan også leveres med OC-Mini lysbuepistol som er ekstra lett og smidig.

Som tilbehør finnes også vinkelforlenger for sprøyting i 90 graders vinkel.

PRODUKTDATABLAD

SPESIFIKASJONER:

- Ampere 600A
- El tilkobling 400V - 50/60Hz - 3 fas
- El. sikring 63A
- Strømkilde, 410 kg
- OC1 sprøytepistol, 2,4 kg med lukket dysesystem
- Luftforbruk forstøvningsluft 1000 - 1670 l/min
- Luftforbruk luftmotor 420 l/min v/4 bar
- Trådmatesystem "Push/Pull"
- Slangepakke 8 m
- Diameter tråd (standard) Ø2,5 mm
- Maks kapasitet Zn 60 kg/t
- Maks kapasitet ZnAl15 53 kg/t
- Maks kapasitet Al 18 kg/t
- Maks kapasitet AlMg5 16 kg/t

Tilbehør

Metalliseringstråd

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>Zinktråd (Zn99,99)</u>	<u>Zinktråd (Zn99,99)</u>	• <u>Info</u>	
<u>Zink / aluminiumstråd (ZnAl15)</u>	<u>Zink / aluminiumstråd (ZnAl15)</u> 85 % zink og 15 % aluminium	• <u>Info</u>	
<u>Aluminiumstråd (Al99,95)</u>	<u>Aluminiumstråd (Al99,95)</u> Ren aluminiumstråd	• <u>Info</u>	

Metalliseringsmasker

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>1-7</u>	<u>Luna metalliseringshjelm</u>	• <u>Info</u>	
<u>Panoramasque metalliseringsmasker</u>	<u>Metalliseringsvindu for helmaske</u>	• <u>Info</u>	