

BLÅSEKABINETTER

Produktnummer: Z24247

Kit-Cab Compact injektor blåsekabinett

Senket for sittende stilling Frontdør Filterenhet og vifte i bakkant

Justerbar arm for fastmontert pistol

CLEMCO KIT-CAB COMPACT INJEKTOR BLÅSEKABINETT

Regulerbar arbeidshøyde

clemco_01

Kit-Cab Compact er et spesialkabinett med mulighet for regulering av arbeidshøyden. Operatøren kan dermed velge den mest behagelige arbeidsstillingen, dvs sittende/stående. Leveres komplett med gjenvinningssystem for resirkulering av blåsemiddel og trykkluftrenset patronfilter med kraftig avsugsvifte alt montert på ett stativ i en kompakt enhet. BNP injektor pistol og Air-Logic trykkluftsystem for minimalt trykktap, gir en effektiv blåsing av en mengde ulibe blåseobjekter. Solid utført i 2 mm stålplater, og kan benyttes med gjenvinnbare blåsemidler som f.eks. glasskuler, aluminiumoksid, plastmedia, nøtteskall m.m.

Tilbehør/reservedeler

GENERELL BESKRIVELSE:

- Kabinettet er solid bygd i 2 mm stålplater, og er designet som et støvtett kabinett med undertrykk og gjenvinningssystem for blåsemiddel.
- Frittstående patronfilter med vifte sørger for ventilasjon av kabinettet.
- Filteret er koblet sammen med kabinettet via en fleksibel spiralslange.
- Leveres ferdig montert klar til bruk.

KOMPONENTER:

BLÅSEKABINETT:

- Armåpninger med doble mansjetter og løse blåsehansker.
- Stort vindu støvtett montert i en gummipakning med beskyttelsesfolie på innsiden.
- Blåseslange og trykkluftslange ½" montert med:
- **BNP-5 injektor blåsepistol** Trykkluftforbruk 900 l/min ved 5,5 bar arbeidstrykk
- Justerbar arm for fastmontering av blåsepistol slik at blåseobjektet kan holdes fast med begge hender
- Renblåsepistol for renblåsing av blåseobjektene.
- Frontdør med dørlås og gummipakning.
- Solid gitterrist, kapasitet 50 kg.
- Sikt i trakt

BELYSNING:

- Lysstoffrør med 1 x 14W LED-rør for opplysning av blåsekommeret er montert på utsiden i overkant av vinduet.

KONTROLL- OG SIKKERHETSSYSTEM:

- El boks med av/på bryter for belysning og viftemotor.
- Fotpedal for start/stopp sandblåsing.
- Trykk/pilotregulator 1/2" med manometer for justering av blåsetrykk.
- Vannutskiller 1/2"
- CE godkjent sikkerhetsbryter som stopper blåseprosessen dersom døren åpnes under drift.

GJENVINNINGSSYSTEM:

- Underliggende trakt for oppsamling av blåsemiddel.
- Sikt i trakten utskilling av grovpatikler mm.
- Falskluftventil for justering av blåsemiddelmengde.

FILTERKABINETT MED VIFTE:

- El motor 0,55 kW - Kapasitet ca 480 m3/t
- Solid filterhus.
- 1 stk utbyttbar filterpatron med flensanslutning, med et filterareal på 7 m2.
- Støvoppsamlingsboks, volum ca 20 l.
- Manuell trykkluftrensing av filterpatron.
- Vakuum forbindelseslange for tilkobling til kabinett.
- NB! Trykklufttilførsel må være fri for olje og fuktighet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- Utvendige mål B x H x D = 900 x 1420/1740 x 1420 mm
- Innvendige mål blåsekammer B x H x D = 900 x 430/760 x 750 mm
- Døråpning H x B = 330 x 780 mm
- Egenvekt ca 220 kg
- Trykkluftforbruk BNP-5 injektor blåsepistol 900 l/min v/5,5 bar
- Maks arbeidstrykk: 7 bar
- Strømforbruk: El motor vifte 0,55 kW
- El tilkobling: 230V - 50 Hz - 1 fase - 2 Amp

TILBEHØR/RESERVEDELER:

Produkt nr.	Beskrivelse
Z06190	Innv. beskyttelsesfolie for glassvindu (pk. á 5 stk)
Z12212	Glassvindu (stk)
05-61161020000	Hansker (par)
Z11935	Dyse, 8 mm -borkarbid
Z100669	Filterpatron

NEDLASTINGER

Deleliste

Tilbehør

BLÅSEKABINETTER

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>Dreieskive ø600 mm</u>	CLEMCO DREIESKIVER Forenkler håndteringen av tyngre objekter	• <u>Info</u>	
<u>Perforert kopp med håndtak</u>	PERFORERT KOPP M/HÅNDTAK Ø150 x 150 MM Hendig tilbehør for blåsing av smådeler	• <u>Info</u>	
<u>Perforet trau 500 x 250 x 75 mm</u>	PERFORERT TRAU 500 x 250 x 75 MM Hendig tilbehør for blåsing av mindre deler	• <u>Info</u>	

Dyppe hansker

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>GL-95 gummi sandblåsehanske</u>	GL-95 gummi sandblåsehanske Ren gummi. Fleksibel og behagelig.	• <u>Info</u>	