



BLÅSEKABINETTER

Produktnummer: Z10082

Pulsar II-P Compact trykk blåsekabinett)

CLEMCO PULSAR II-P COMPACT TRYKK BLÅSEKABINETT

Regulerbar arbeidshøyde - kompakt - effektiv - moderne - høy kvalitet

clemco_01

Pulsar II Compact er et spesialkabinett med mulighet for å regulere arbeidshøyden. Operatøren kan dermed velge den mest behagelige arbeidsstilling, dvs sittende eller stående. Kabinettet har alle de detaljer et moderne blåsekabinett skal ha som trykkluftrenset patronfilter og avsugsvifte, "Clemco Reclaim System" for gjenvinning og rensing av blåsemiddelet, god tilgjengelighet ved inn- og utlasting, stort og godt opplyst blåserom, høy kvalitet på slidedeler og utførelse, god lyddemping mm. Kabinettets styrepanel sitter lett tilgjengelig på siden av kabinettet. Pulsar II Compact er spesielt godt egnet for blåsing med glasskuler og aluminiumoxid der disse må opprettholde en høy grad av renhet, men kan også med fordel benyttes med annen type blåsemiddel, som f eks plastmedia, nøtteskall eller finkornet stålsand mm.

CLEMCO "RECLAIM SYSTEM"

Kabinettet leveres med selvrensende patronfilter. Filteret renses automatisk ved hjelp av en trykkluftimpuls. Trykkfallet over filtermediet reduseres dermed til et minimum, noe som gir filterpatronen lang levetid. "Clemco Reclaim System" renser og gjenvinner blåsemiddelet. Støv og knust blåsemiddel separeres fra blåsemiddelet i syklonen, og suges ut av filterenheten. Støvet skilles ut i filterpatronen og gir ren avblåslingsluft.

FLEKSIBEL

Pulsar Compact kabinettet kan håndtere de mest brukte gjenvinnbare blåsemidler fra glasskuler og plastikkmedia, nøtteskall til grovkornet aluminiumoksid.

SPESIFIKASJONER:

GENERELL BESKRIVELSE:

- Kabinettet er solid bygd i 2 mm stålplater og er designet som et støvtett kabinett med undertrykk og gjenvinningssystem for blåsemiddel
- Blåsemiddelet blir kontinuerlig under drift sugd tilbake til gjenvinningssystemet hvor det renses for urenheter og støv
- "COMPACT" = kompakt enhet. Alle komponenter som blåsekammer, gjenvinningssystem, blåseapparat og ventilasjonssystem er sammenbygd til en enhet. Hele enheten kan flyttes med truck eller jekketralle. Kabinettet er også utstyrt med løfteører

KOMPONENTER:

BLÅSEKABINETT:

- Armåpninger med doble gummimansjetter og løse blåsehansker med lang mansjett
- Stort utskiftbart vindu støvtett montert i gummipakning
- Beskyttelsesfolie med dobbeltsidig tape på innsiden av vindu
- Vakuum sugeslange
- Sandblåseslange 1/2" montert med:
- NHP-1/2 dyseholder
- 4,8 mm minidyse. Trykkluftforbruk 1100 l/min ved 5,5 bar arbeidstrykk
- Justerbar arm for fastmontering av blåsedysen slik at blåseobjektet kan holdes fast med begge hender.
- Renblåsepistol for renblåsing av blåseobjektene
- En sidedør på høyre side med dørlås og gummipakning
- Solid gitterrist

BELYSNING:

- Lysarmatur med 2 x 15W lysstoffrør for opplysning av blåsekammeret er montert på utsiden i overkant av vinduet.
- Kassen lysarmaturet er montert i kan vippes opp for bytte av lysstoffrør.

KONTOLL- OG SIKKERHETSSYSTEM:

- Fotpedal for start/stopp sandblåsing
- El /kontrollpanel plassert hendig på venstre side i front av kabinett
- Av/på bryter for belysning og viftemotor
- Trykkregulator med manometer for justering av blåsetrykk
- Timeteller
- CE godkjente sikkerhetsbrytere som stopper blåseprosessen dersom dørene åpnes under drift

CLEMCO "RECLAIM SYSTEM" SYKLON GJEVINNINSSYSTEM:

- Syklon for rengjøring og fjerning av støv fra blåsemiddelet
- Sikt med magnet for utskilling grov- og stålpartikler i blåsemiddelet
- Dør for etterfylling av blåsemiddel og tømning av sikt

VIFTE:

- El motor 0,55 kW
- Kapasitet ca. 480 m3/t

PATRONFILTER:

- Montert i en solid platekonstruksjon
- Filterpatron: 1 stk. utbyttbar patron med flensanslutning, med et filterareal på 7 m2
- Støvoppsamlingsboks: Volum ca. 20 l
- Trykktank med membranventil og timer for automatisk trykkluftimpulsrensing av filterpatronene.
- Trykkluftforbruk ca. 80 l/min

TRYKKBLÅSEAPPART MODELL 1028:

- Kapasitet 20 l
- Rørføring 1/2"
- Avlastningsventil TLR
- Pilot regulator 1/2"
- Vannutskiller 1/2"
- Sandventil SA 1/2"
- Maks arbeidstrykk 12 bar
- CE godkjent

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- Utvendige mål B x H x D = 1200 x 1550/1870 x 1420 mm
- Innvendige mål blåsekammer B x H x D = 910 x 950 x 500 mm

- Lysåpning sidedører B x H = 450 x 500/910 mm
- Egenvekt ca. 350 kg
- Trykkluftforbruk:
- 4,8 mm blåsedyse 1100 l/min v/5,5 bar
- Trykkluftimpulsrensing av filterpatron 80 l/min
- = Totalt ca. 1200 l/min
- Maks arbeidstrykk: 7 bar
- Strømforbruk: El motor vifte 0,55 kW
- El tilkobling: Standard 400V - 50 Hz - 3 fase /16 Amp (kan leveres 230V - 50 Hz - 3 fase)

NB! Trykklufttilførsel må være fri for olje og fuktighet.

Tilbehør

BLÅSEKABINETTER

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>Perforet kopp med håndtak</u>	PERFORERT KOPP M/HÅNDTAK Ø150 x 150 MM	• 	<u>Info</u>
	Hendig tilbehør for blåsing av smådeler		
<u>Perforet trau 500 x 250 x 75 mm</u>	PERFORERT TRAU 500 x 250 x 75 MM	• 	<u>Info</u>
	Hendig tilbehør for blåsing av mindre deler		