

BLÅSEKABINETTER

Produktnummer: Z99877

Pulsar III Compact injektor blåsekabinett
Pulsar III Compact injektor blåsekabinett
Pulsar III- Compact injektor blåsekabinett
God tilgjengelighet ved inn- og utlasting

CLEMCO PULSAR III COMPACT INJEKTOR BLÅSEKABINETT

Kompakt - effektiv - moderne - høy kvalitet

clemco_01

Pulsar Compact blåsekabinett har alle de detaljer et moderne blåsekabinett skal ha. Kabinettet har trykkluftrenset patronfilter og avsugsvifte, "Clemco Reclaim System" for gjenvinning og rensing av blåsemiddelet, god tilgjengelighet ved inn- og utlasting, stort og godt opplyst blåserom, høy kvalitet på slidedeler og utførelse, god lyddemping mm. Kabinettets styrepanel sitter lett tilgjengelig i front av kabinettet. Pulsar Compact er spesielt godt egnet for blåsing med **glasskuler** og **aluminiumoxid** der disse må opprettholde en høy grad av renhet, men kan også med fordel benyttes med annen type blåsemiddel, som f.eks. **plastmedia**, eller **nøtteskall**. Stort tilbehørprogram (se lengre ned) som **dreieskive**, **innlastingsbord med skinner og vogn og dreieskive**, **luker/sluser**, **roterende blåsetrommel** montert i sidedøren mm.

CLEMCO "RECLAIM SYSTEM"

Kabinettet leveres med selvrensende patronfilter. Filteret renses automatisk ved hjelp av en trykkluftimpuls. Trykkfallet over filtermediet reduseres dermed til et minimum, noe som gir filterpatronen lang levetid. "Clemco Reclaim System" renser og gjenvinner blåsemiddelet. Støv og knust blåsemiddel separeres fra blåsemiddelet i syklonen, og suges ut av filterenheten. Støvet skilles ut i filterpatronen og gir ren avblåsingluft.

FLEKSIBEL

Pulsar Compact kabinettet kan håndtere de mest brukte gjenvinnbare blåsemidler fra glasskuler og plastikkmedia, nøtteskall til grovkornet aluminiumoksid.

SPESIFIKASJONER:

GENERELL BESKRIVELSE:

- Kabinettet er solid bygd i 2 mm stålplater og er designet som et støvtett kabinett med undertrykk og gjenvinningssystem for blåsemiddel
- Blåsemiddelet blir kontinuerlig under drift sugd tilbake til gjenvinningssystemet hvor det renses for urenheter og støv
- "COMPACT" = kompakt enhet. Alle komponenter som blåsekammer, gjenvinningssystem, blåsepistol og ventilasjonssystem er sammenbygd til en enhet. Hele enheten kan flyttes med truck eller jekketralle. Kabinettet er også utstyrt med løfteører

KOMPONENTER:

BLÅSEKABINETT:

- Armåpninger med fastmonterte solide blåsehansker
- Stort utskiftbart vindu støvtett montert i gummipakning
- Beskyttelsesfolie med dobbeltsidig tape på innsiden av vindu
- Vakuum sugeslange
- Blåseslange og trykkluftslange 1/2" montert med:
- BNP-5 injektor blåsepistol. Trykkluftforbruk 900 l/min ved 5,5 bar arbeidstrykk
- Renblåsepistol for renblåsing av blåseobjektene
- To sidedører med dørlås og gummipakning
- Solid gitterrist kapasitet 200 kg

BELYSNING:

- Lysarmatur med 2 x 15W lysstoffrør for opplysning av blåsekammeret er montert på utsiden i overkant av vinduet.
- Kassen lysarmaturet er montert i kan vippes opp for bytte av lysstoffrør.

KONTOLL- OG SIKKERHETSSYSTEM:

- Fotpedal for start/stopp sandblåsing

- El /kontrollpanel plassert hendig i front av kabinett
- Av/på bryter for belysning og viftemotor
- Trykkregulator med manometer for justering av blåsetrykk
- Vannutskiller 1/2"
- Timeteller
- CE godkjente sikkerhetsbrytere som stopper blåseprosessen dersom dørene åpnes under drift

VIFTE:

- El motor 0,37 kW
- Kapasitet ca. 510 m³/t

PATRONFILTER:

- Montert i en solid platekonstruksjon
- Filterpatron: 1 stk. utbyttbar patron med flensanslutning, med et filterareal på 12 m²
- Støvoppsamlingsboks: Volum ca. 40 l
- Trykktank med membranventil og timer for automatisk trykkluftimpulsrensing av filterpatronene.
- Trykkluftforbruk ca. 80 l/min

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- Utvendige mål B x H x D = 1054 x 1970 x 1570 mm
- Innvendige mål blåsekammer B x H x D = 910 x 875 x 835 mm
- Lysåpning sidedører B x H = 830/610 x 865/485 mm
- Egenvekt ca. 420 kg
- Trykkluftforbruk:
- BNP-5 injektor blåsepistol 900 l/min v/5,5 bar
- Trykkluftimpulsrensing av filterpatron 80 l/min
- = Totalt ca. 1000 l/min
- Maks arbeidstrykk: 7 bar
- Strømforbruk: El motor vifte 0,37 kW
- El tilkobling: Standard 400V - 50 Hz - 3 fase /16 Amp (kan leveres 230V - 50 Hz - 3 fase)

NB! Trykklufttilførsel må være fri for olje og fuktighet.

Tilbehør

BLÅSEKABINETTER

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>Dreieskive ø600 mm</u>	CLEMCO DREIESKIVER Forenkler håndteringen av tyngre objekter		• Info
<u>Innlastingsbord plasset på høyre side</u>	CLEMCO INNLASTINGSBORD MED SKINNER, VOGN OG DREIESKIVE Forenkler inn- og utlastingen av tyngre objekter		• Info
<u>Luke 400 x 400 mm. Lukket</u>	CLEMCO LUKER FOR BLÅSEKABINETTER Gjør det mulig å blåse lengre objekter		• Info
<u>Sluse, åpen</u>	CLEMCO SLUSER FOR BLÅSEKABINETTER Gjør det mulig å blåse lengre objekter		• Info

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>4,5 l trommel</u>	CLEMCO ROTERENDE TROMLER FOR BLÅSEKABINETTER		• Info
	Automatisk blåsing av smådeler		
<u>Perforert kopp med håndtak</u>	PERFORERT KOPP M/HÅNDTAK Ø150 x 150 MM		• Info
	Hendig tilbehør for blåsing av smådeler		
<u>Perforet trau 500 x 250 x 75 mm</u>	PERFORERT TRAU 500 x 250 x 75 MM		• Info
	Hendig tilbehør for blåsing av mindre deler		