



BLÅSEKABINETTER

Produktnummer: Z99427+Z24338

Pulsar VIII-P Compact trykk blåsekabinett

Pulsar VIII-P Compact trykk blåsekabinett

Pulsar VIII-P Compact trykk blåsekabinett

God tilgjengelighet ved inn- og utlasting 40l blåseapparat og syklon

CLEMCO PULSAR VIII-P COMPACT TRYKK BLÅSEKABINETT

Kompakt - effektiv - moderne - høy kvalitet

clemco_01

Pulsar Compact blåsekabinett har alle de detaljer et moderne blåsekabinett skal ha. Kabinettet har trykkluftrenset patronfilter og avsugsvifte, "Clemco Reclaim System" for gjenvinning og rensing av blåsemiddelet, god tilgjengelighet ved inn- og utlasting, stort og godt opplyst blåserom, høy kvalitet på slidedeler og utførelse, god lyddemping mm. Kabinettets styrepanel sitter lett tilgjengelig i front av kabinettet. Pulsar Compact er spesielt godt egnet for blåsing med **glasskuler** og **aluminiumoxid** der disse må opprettholde en høy grad av renhet, men kan også med fordel benyttes med annen type blåsemiddel, som f.eks **plastmedia**, **nøtteskall** eller finkornet **stålsand** mm. Stort tilbehørprogram (se lengre ned) som **dreieskive**, **innlastingsbord med skinner og vogn og dreieskive**, **innvendig gummiering**, **luker/sluser**, **roterende blåsetrommel** montert i sidedøren mm.

CLEMCO "RECLAIM SYSTEM"

Kabinettet leveres med selvrensende patronfilter. Filteret renses automatisk ved hjelp av en trykkluftimpuls. Trykkfallet over filtermediet reduseres dermed til et minimum, noe som gir filterpatronen lang levetid. "Clemco Reclaim System" renser og gjenvinner blåsemiddelet. Støv og knust blåsemiddel separeres fra blåsemiddelet i syklonen, og suges ut av filterenheten. Støvet

skilles ut i filterpatronen og gir ren avblåsningsluft.

FLEKSIBEL

Pulsar Compact kabinettet kan håndtere de mest brukte gjenvinnbare blåsemidler fra glasskuler og plastikkmedia, nøtteskall til grovkornet aluminiumoksid.

SPESIFIKASJONER:

GENERELL BESKRIVELSE:

- Kabinettet er solid bygd i 2 mm stålplater og er designet som et støvtett kabinett med undertrykk og gjenvinningssystem for blåsemiddel
- Blåsemiddelet blir kontinuerlig under drift sugd tilbake til gjenvinningssystemet hvor det renses for urenheter og støv
- "COMPACT" = kompakt enhet. Alle komponenter som blåsekammer, gjenvinningssystem, blåseapparat og ventilasjonssystem er sammenbygd til en enhet. Hele enheten kan flyttes med truck eller jekketralle. Kabinettet er også utstyrt med løfteører

KOMPONENTER:

BLÅSEKABINETT:

- Armåpninger med fastmonterte solide blåsehansker
- Stort utskiftbart vindu med dobbelt glass system. Ytterst et laminert sikkerhetsglass støvtett montert i gummipakning. På innsiden et lett utbyttbart sliteglass i nedfellbar ramme
- Beskyttelsesfolie med dobbeltsidig tape på sliteglass.
- Vakuum sugeslange
- Sandblåseslange 3/4" montert med:
- NHP-3/4 dyseholder
- 6,5 mm venturidyse. Trykkluftforbruk 1900 l/min ved 5,5 bar arbeidstrykk
- Renblåsepistol for renblåsing av blåseobjektene
- To sidedører med dørlås og gummipakning
- Solid gitterrist kapasitet 200 kg

BELYSNING:

- Lysarmatur med 2 x 15W lysstoffrør for opplysning av blåsekammeret er montert på utsiden i overkant av vinduet.

- Kassen lysarmaturet er montert i kan vippes opp for bytte av lysstoffrør.

KONTOLL- OG SIKKERHETSSYSTEM:

- Fotpedal for start/stopp sandblåsing
- El /kontrollpanel plassert hendig i front av kabinett
- Av/på bryter for belysning og viftemotor
- Trykkregulator med manometer for justering av blåsetrykk
- Timeteller
- CE godkjente sikkerhetsbrytere som stopper blåseprosessen dersom dørene åpnes under drift

CLEMCO "RECLAIM SYSTEM" SYKLON GJEVINNINSSYSTEM:

- Syklon for rengjøring og fjerning av støv fra blåsemiddelet
- Sikt med magnet for utskilling grov- og stålpartikler i blåsemiddelet
- Dør for etterfylling av blåsemiddel og tømning av sikt

VIFTE:

- El motor 0,75 kW
- Kapasitet ca. 1050 m³/t

PATRONFILTER:

- Montert i en solid platekonstruksjon
- Filterpatron: 1 stk. utbyttbar patron med flensanslutning, med et filterareal på 12 m². Kabinettet kan leveres som **PLUS** modell, dvs. med to filterpatroner i stedet for en, hver på 12 m² = totalt filterareal 24 m². Aktuelt der det blåses mer eller mindre kontinuerlig, og hvor støvbelastningen er særdeles høy.
- Støvoppsamlingsboks: Volum ca. 70 l
- Trykktank med membranventil og timer for automatisk trykkluftimpulsrensing av filterpatronene.
- Trykkluftforbruk ca. 80 l/min

TRYKKBLÅSEAPPART MODELL 1628:

- Kapasitet 40 l
- 60 graders kon
- Rørføring 1"
- Avlastningsventil TLR
- Pilot regulator 1 1/2"
- Vannutskiller 1 1/2"
- Sandventil SA 1 1/4"

- Maks arbeidstrykk 12 bar
- CE godkjent

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- Utvendige mål B x H x D = 1420 x 2105 x 2070 mm
- Innvendige mål blåsekammer B x H x D = 1270 x 1140 x 1270 mm
- Lysåpning sidedører B x H = 930/690 x 975/500 mm
- Egenvekt ca. 620 kg
- Trykkluftforbruk:
- 6,5 mm blåsedyse 1900 l/min v/5,5 bar
- Trykkluftimpulsrensing av filterpatron 80 l/min
- = Totalt ca. 2000 l/min
- Maks arbeidstrykk: 7 bar
- Strømforbruk: El motor vifte 0,75 kW
- El tilkobling: Standard 400V - 50 Hz - 3 fase /16 Amp (kan leveres 230V - 50 Hz - 3 fase)

NB! Trykklufttilførsel må være fri for olje og fuktighet.

Tilbehør

BLÅSEKABINETTER

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>Dreieskive ø600 mm</u>	CLEMCO DREIESKIVER Forenkler håndteringen av tyngre objekter		• <u>Info</u>

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>Innlastingsbord plasset på høyre side</u>	CLEMCO INNLASTINGSBORD MED SKINNER, VOGN OG DREIESKIVE		• Info
	Forenkler inn- og utlastingen av tyngre objekter		
	CLEMCO "ALOX-KIT" INNVENDIG GUMMIERING AV BLÅSEKABINETTER		• Info
	Gir god beskyttelse mot skrapkantet blåsemiddel		
<u>Luke 400 x 400 mm. Lukket</u>	CLEMCO LUKER FOR BLÅSEKABINETTER		• Info
	Gjør det mulig å blåse lengre objekter		
<u>Sluse, åpen</u>	CLEMCO SLUSER FOR BLÅSEKABINETTER		• Info
	Gjør det mulig å blåse lengre objekter		

Bilde	Produkt	Pris	Kjøp
<u>4,5 l trommel</u>	CLEMCO ROTERENDE TROMLER FOR BLÅSEKABINETTER		• Info
	Automatisk blåsing av smådeler		
<u>Perforert kopp med håndtak</u>	PERFORERT KOPP M/HÅNDTAK Ø150 x 150 MM		• Info
	Hendig tilbehør for blåsing av smådeler		
<u>Perforet trau 500 x 250 x 75 mm</u>	PERFORERT TRAU 500 x 250 x 75 MM		• Info
	Hendig tilbehør for blåsing av mindre deler		