

SANDBLÅSEAPPARATER

Produktnummer: C90050Q

SCW-2040-P sandblåseappart med slangepakke

SCW-2040-P, forfra SCW-2040-P, fra siden

RMS-2000 fjernstyringsventil med lyddemper Quantum-K sandventil

Tilbehør: Vannutskiller 1 1/2 Tilbehør: Sandsikt og lokk

SCW-2040-P leveres også Atex sone 2 sertifisert

CLEMCO SCW-2040-P (100 l) sandblåseapparat

Lav byggehøyde - Enkel etterfylling

clemco_01

Denne modellen er mange korrosjonsentreprenørers favoritt pga den lave byggehøyden, samt rørføringens store lysåpning (1.1/4"). Apparatet har høy avvirkning samtidig som det er lett å etterfylle. Armatur og rørføring er montert bak bøylen og sitter godt beskyttet under transport.

SPESIFIKASJONER:

- Beholderkapasitet 100 l (= ca 170 kg blåsemiddel)
- RMS-2000 fjernstyringsventil med lyddemper
- 1.1/4" rørføring
- RLX-3 "non-leak" dødmannshåndtak
- P-2 pop-up ventil
- Quantum-K sandventil
- 20 m 1" Supa sandblåseslange med kupling og dyseholder,
- 20 m dobbel styreluftslange med fittings
- CTSG-5 8,0 mm venturidyse (3800 l/min v/7 bar)
- 2 hjul og støtteben.
- Egenvekt 83 kg
- Dimensjoner H x B x D = 1140 x 725 x 700 mm

- Diameter beholder = Ø 510 mm
- Godkj arbeidstrykk 12 bar
- Montert klar til bruk ved levering
- Anbefaler tørr og ren trykklufttilførsel

Tilbehør:

Produkt nr.	Beskrivelse
C090561	Sandsikt
C090562	Lokk
C90545D-01	Vannutskiller 1.1/2" m/std. klokupling+ansatsnippel

Atex_logo

Modell SCW-2040-P leveres også som EX modell, Atex sone 2 sertifisert med RMS-110 lyddemper og jordingkabel med klemme. Vi tilbyr også oppgradering til Atex sertifisering av eldre modeller Clemco blåseapparater. Ta kontakt for nærmere informasjon.

NEDLASTINGER

Brukermanual og deleliste