

SANDBLÅSEAPPARATER

Produktnummer: C00916Q

SCWB-2452-P sandblåseapparat med slangepakke

Quantum-K sandventil RMS-2000 fjernstyringsventil med lyddemper

SCWB-2452-P sandblåseapparat Tilbehør: Sandsikt og lokk

CLEMCO SCWB-2452-P (200 l) sandblåseapparat

For større sandblåsearbeid.

clemco_01

Clemcos største og mest solgte standard modell med et beholdervolum for større sandblåsearbeid. Apparatet kan også med fordel benyttes til mindre oppdrag, samt til blåsing av alt materiale som kan overflatebehandles med sandblåsing. Med en rørføring med stor lysåpning (1.1/4"), kan dysestørrelser helt opp til 19 mm benyttes. Armatur og rørføring er montert bak bøylen og sitter godt beskyttet under transport.

Spesifikasjoner:

- Beholderkapasitet 200 l (= ca 340 kg blåsemiddel)
- RMS-2000 fjernstyringsventil med lyddemper
- 1.1/4" rørføring
- RLX-3 "non-leak" dødmannshåndtak
- P-2 pop-up ventil
- Quantum-K sandventil
- 20 m 1.1/4" Supa sandblåseslange med kupling og dyseholder
- 20 m dobbel styreluftslange med fittings
- CTXG-6 9,5mm venturidyse (5500 l/min. v/7bar)
- 2 hjul og støtteben.
- Egenvekt 160 kg

- Dimensjoner H x B x D = 1450 x 800 x 850 mm
- Diameter beholder = Ø 610 mm
- Godkj arbeidstrykk 12 bar
- Montert klar til bruk ved levering
- Anbefaler tørr og ren trykklufttilførsel

Tilbehør:

Produkt nr.	Beskrivelse
C02333	Sandsikt
C02336	Lokk
C90545D-01	Vannutskiller 1.1/2" m/std. klokupling+ansatsnippel

Atex_logo

Modell SCWB-2452-P leveres også som EX modell, Atex sone 2 sertifisert med RMS-110 lyddemper og jordingkabel med klemme. Vi tilbyr også oppgradering til Atex sertifisering av eldre modeller Clemco blåseapparater. Ta kontakt for nærmere informasjon.

NEDLASTINGER

Brukermanual og deleliste