

SANDBLÅSEAPPARATER

Produktnummer: C27229

CLEMCO WET BLAST FLEX COMPACT VÅTBLÅSEANLEGG

Wet Blast injektortilsats og PT sandventil

Dødmannshåndtak med dobbel funksjon Wiwa 4:1 rustfri vannpumpe

Topp for påfylling av blåsemiddel

CLEMCO WET BLAST FLEX COMPACT VÅTBLÅSEANLEGG

Unikt våtblåsesystem

clemco_01

Wet Blast Flex Compact, et effektivt unikt alt i ett våtblåsesystem, som sandblåser samtidig som det under trykk tilsetter en mindre mengde vann. Wet Blast Flex anlegget optimaliserer blandingen av trykkluft, vann og media noe som resulterer i en meget effektiv sandblåsing med minimalt med støv.

Anlegget kan benyttes både som et helt tørt system, hvor man sandblåser på vanlig måte, eller som et våtblåsesystem, hvor forstøvet vann tilføres/injiseres slik at støvet bindes av en vanntåke. I tillegg til dette kan anlegget også anvendes som en høytrykkspyler til rengjøring kun med vann uten tilførsel av blåsemiddel. Anlegget genererer ca. 90 % mindre støv enn vanlig tørr sandblåsing, og bruker betydelig mindre vann enn konvensjonelle våtblåsesystemer.

Wet Blast Flex tilbyr en driftssikkerhet og brukervennlighet som ikke finnes i tradisjonelle "Slurry systemer". Forstøvet vann tilføres/injiseres via en vannpumpe først etter sandventilen på blåseapparatet. Dette gjør at det ikke er nødvendig å tømme blåseapparatet ved pauser og stopp for en sølete blanding av vann og blåsemiddel. Vann- injiseringen er meget nøyaktig og kan justeres når som helst under drift. Fordelen med anlegget er at små vannmengder tilføres blåsemiddelet slik at sanden faller fuktig ned. På den måten beholder man full avvirkingseffekt på blåserensingen.

Systemet er fleksibelt og mobilt og består av en, vannpumpe og ett 100 l

blåsapparat alt innbygd i solid ramme med kanaler for truckhåndtering og løfteører.

Spesifikasjoner:

- Beholderkapasitet blåseapparat 100 l (= ca. 170 kg blåsemiddel)
- RMS-500 innløpsventil
- TLR utløpsventil med lyddemper
- Pilot trykkregulator med manomter
- Tilbakeslagsventil
- RLX-3 "non-leak" dødmannshåndtak med dobbel funksjon
- P-2 pop-up ventil med paraply
- P-16-20 lokk
- PT sandventil tilpasset dobbel funksjon
- 10 m 1 1/4" Supa sandblåseslange med kupling og dyseholder
- 10 m dobbel styreluftslange med fittings
- CTSG-6 9,5 mm venturidyse (5500 l/min v/7 bar)
- Wet Blast injektortilsats
- Wiwa 4:1 rustfri vannpumpe med filter og trykkregulator
- Solid ramme med kanaler for truckhåndtering og løfteører
- Egenvekt 300 kg
- Dimensjoner H x B x D = 1505 x 1165 x 980 mm
- Godkj arbeidstrykk 12 bar
- Montert klar til bruk ved levering
- Anbefaler tørr og ren trykklufttilførsel

