



Sandblåsedyser og dyseholdere

Produktnummer: Se tabell nedenfor

Vinkeldyser med 1, 2 eller 3 utløp

Clemco vinkeldyser med 1, 2 eller 3 utløp

Ved vanskelig tilgjengelighet

clemco_01

Vinkeldyser for blåsing av vanskelig tilgjengelige arbeidsobjekter og flater.

- Materiale: Hardmetallkjerne innstøpt i gummi.
- Gjengetype: 50 mm grovgjenger.
- Lengde 80 mm.
- Boring: Sylindrisk med utløp på siden.
- Leveres med dysepakning.

Produktnr.	Størrelse	Luftforbruk v/7 bar	Type pakning
C91991	CAM 3-1 vinkeldyse 4,8 mm	1 x 1300 l/min	NW-25
C91992	CAM 3-2 vinkeldyse 4,8 mm	2 x 1300 l/min	NW-25
C91993	CAM 3-3 vinkeldyse 4,8 mm	3 x 1300 l/min	NW-25
C99111	CAM 4-1 vinkeldyse 6,5 mm	1 x 2300 l/min	NW-25
C91994	CAM 4-2 vinkeldyse 6,5 mm	2 x 2300 l/min	NW-25
C99108	CAM 4-3 vinkeldyse 6,5 mm	3 x 2300 l/min	NW-25
C99100	CAM 5-1 vinkeldyse 8,0 mm	1 x 3800 l/min	NW-25

C91995	CAM 5-2 vinkeldyse 8,0 mm	2 x 3800 l/min	NW-25
C99109	CAM 5-3 vinkeldyse 8,0 mm	3 x 3800 l/min	NW-25
C99101	CAM 6-1 vinkeldyse 9,5 mm	1 x 5500 l/min	NW-32
C91996	CAM 6-2 vinkeldyse 9,5 mm	2 x 5500 l/min	NW-32
C99100	CAM 6-3 vinkeldyse 9,5 mm	3 x 5500 l/min	NW-32