



VAKUUM SANDBLÅSEUTSTYR

Produktnummer: 01-90902

MB DF-2 vakuum sandblåseanlegg

MB DF-2 vakuum sandblåseanlegg MB DF-2 vakuum sandblåseanlegg

MB DF-2 vakuum sandblåseanlegg

clemco_01

MB DF-2 tilbyr vakuum sandblåsing med gjenvinning og rensing av blåsemiddelet.

Anlegget er utstyrt med et 50 l trykksandblåseapparat påmontert en 200 l sandsilo

med rensesystem for lagring/rensing av blåsemiddelet.

Den elektrisk drevne sandsugeren er av typen MB-220E4 (5,5kW) som har automatisk trykkluftrenset patronfilter. Videre medfølger sandblåseslange, sugeslange, vakuumblåsehode med børste, dyse og dyseholder.

Sandblåseslangen er montert innvendig i vakuumsugeslangen, hvilket betyr en betydelig enklere håndtering for brukeren. Anlegget leveres med automatisk elektropneumatisk styring, og sandblåsing startes og stoppes enkelt fremme ved dysen.

Konstruert for blåsing med gjenvinnbare blåsemidler som f.eks aluminiumoksid. Maks slangelengde 15 m.

SE TEKNISK TEGNING HER

Tekniske data

El motor: 5,5 kW

El tilkobling: 400V—50 Hz—3 fas*

Volum: 50 + 200 l = 250 l

Maks slangelengde 15 m

Utv mål H x B x L: 2200 x 800 x 2350 mm

Egenvekt: 750 kg

Rørføring: 1/2"

Manøvrering: El pneumatisk

Vakuumblåsehode:

Sandblåseslangen og el kablen er montert innvendig i vakuumslangen, slik at bare én slange føres frem til arbeidsstedet.

** Kan leveres med el tilkobling
230V—50Hz-3fas*

Følgende inngår:

Vogn med 4 hjul, sandblåseapparat 50 l med fjernbetjeningsventil og sandventil, sandsilo 200 l, vakuum blåsehode med 6,5 mm dyse (2300 l/min v/7 bar), 15 m 1/2" blåseslange med kupling og dyseholder, 15 m 2.1/2" vakuumsugeslange, 15 m el kabel med RLX-E dødmannshåndtak for start/stopp, el drevet sandsuger type MB-220E4 - 5,5 kW med trykkluftrenset patronfilter og el skap med PLS styring.
Montert klart til bruk ved levering.