

VAKUUM SANDBLÅSEUTSTYR

Produktnummer: 01-91071A

SR-3 støvfritt sandblåseanlegg

SR-3 vakuum sandblåseanlegg

clemco_01

Dette anlegget er velegnet til større oppgaver, f eks på skipsverft. Anlegget er utstyrt med et 50 l trykksandblåseapparat med silo og MB-750-E elektrisk drevet sandsuger (11,0 kW) med automatisk trykkluftrenset patronfilter. Videre medfølger sandblåseslange, sugeslange, vakuumblåsehode med børste, dyse og dyseholder. Anlegget leveres med automatisk elektropneumatisk styring, og sandblåsingens startes og stoppes fremme ved dysen.

Anlegget har stor sugeevne og man kan benytte slangelengder helt opp til 40 meter.

Tekniske data

El motor: 11 kW
El tilkobling: * 400V—50 Hz—3 fas
Volum: 50 x 200 l = 250 l
Maks slangelengde 40 m
Utv mål H x B x L: 2300 x 1200 x 2000 mm
Egenvekt: 1000 kg
Rørføring: 1"
Manøvrering: El pneumatisk
* Kan leveres med el tilkobling 230V—50Hz-3fas

SR vakuumblåsehode:

Sandblåseslangen og el kablen er montert innvendig i vakuumslangen, slik at bare en slange føres frem til arbeidsstedet.

Vakuumsuger:

*SR-3 er utstyrt med sugelanlegg type
MB-750-E, komplett med
vakuumpumpe
og 11,0 kW el motor.*

Følgende inngår:

Sandblåseapparat 50 l med fjernbetjeningsventil og sandventil, sandsilo 200 l, vakuum blåsehode med 8,0 mm dyse (3800 l/min v/7 bar), 30 m 3/4" blåseslange med kupling og dyseholder, 30 m 3" vakuum sugeslange, 30 m el kabel med RLX-E dødmannshåndtak for start/stopp, el drevet sandsuger type MB-750-E4 - 11,0 kW med trykkluftrenset patronfilter og el skap med PLS styring. Montert klart til bruk ved levering.