



MALERSLANGER

Produktnummer: Se varianter nedenfor

Air-Combi tvilling HT malerslange

Air-Combi tvilling HT malerslange

Air-Combi tvilling HT malerslange

Tvillingslange for bruk sammen med Air-Combi (Air-Assist) HT pumper

Polyhose logo

Tvillingslange for bruk sammen med Air-Combi (Air-Assist) HT pumper. Slangene er sveiset sammen. Den lyseblå er materialslangen og den mørkeblå trykkluftslange. Materialslangen er pulseringsfri og leveres ferdig koblet med 1/4" NPS(F) svivelkoblinger og vernespiral i begge. Trykkluftslangen har 1/4" BSP svivelkoblinger i begge ender.

- Innvendig: Polyamid.
- Forsterkning: 2-lags polyester tekstilfletting.
- Utvendig: Lys blå polyurethan.
- Temp område: -40°C til 95°C.

Type	Lengde	Arb trykk bar	Sprengetrykk bar
Air-Combi 1/8" fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-OPTIMA-1	1 m		
Air-Combi 1/8" fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-OPTIMA-5	5 m		
Air-Combi 3/16" tvillingslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-KMW23-05	5 m	235	940

Air-Combi 3/16" tvillingslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-KMW23-07	7,5 m	235	940
Air-Combi 3/16" tvillingslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-KMW23-10	10 m	235	940
Air-Combi 3/16" tvillingslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-KMW23-15	15 m	235	940