



MALERSLANGER

Produktnummer: Se varianter nedenfor

Exit_PH347_malerslange

"Heavy Duty" HT malerslange, 2-lags

Superlett og fleksibel "Heavy Duty" 2 lags malerslange

Polyhose logo

Superlett og fleksibel "Heavy Duty" 2 lags malerslange. Leveres ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger i begge ender.

- Innvendig: Polyamid
- Forsterkning: Ett- eller to-lags aramid-fibre og ett lag armert stålwire
- Utvendig: Blå polyurethan
- Temp område: -40°C til 100°C (Ikke over 70°C for luft eller vannbaserte væsker)

Type	Lengde	Arb trykk bar	Sprengtrykk bar
2-lags 1/4" HD malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-EF-347-4-10	10 m	700	2800
2-lags 1/4" HD malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-EF-347-4-15	15 m	700	2800
2-lags 1/4" HD malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-EF-347-4-20	20 m	700	2800

2-lags 3/8" HD malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl Produktnr. 02-EF-347-6-10	10 m	700	2800
2-lags 3/8" HD malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl Produktnr. 02-EF-347-6-15	15 m	700	2800
2-lags 3/8" HD malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl Produktnr. 02-EF-347-6-20	20 m	700	2800