

MALERSLANGER

Produktnummer: Se varianter nedenfor

HT fortom malerslanger, 1-lags

HT fortom malerslanger, 1-lags

HT malerslange med 2-lags stålfletting.

Polyhose logo

HT fortomslange med 1-lags stålfletting. Leveres ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger i begge ender.

- Innvendig: Polyamid.
- Forsterkning: 1-lags stålfletting.
- Utvenndig: Blå polyurethan.
- Temp område: -40°C til 120°C.

Type	Lengde	Arb trykk bar	Sprengtrykk bar
1-lags 1/8" HT-fortomslange - 1/4" NPSF+M svivelkobl Produkt nr. 02-104-01	1 m	350	1400
1-lags 1/8" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-104-02	2 m	350	1400
1-lags 3/16" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-105-01	1 m	350	1400
1-lags 3/16" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produkt nr. 02-105-02	2 m	350	1400

1-lags 1/4" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produktnr. 02-106-01	1 m	325	1300
1-lags 1/4" HT-fortomslange - 1/4" NPSF svivelkobl Produktnr. 02-106-02	2 m	325	1300