



MALERSLANGER

Produktnummer: Se oversikt under

Varmeslange på trommel

Oppvarmet HT malerslanger på trommel

Flere fordeler

Bestill nå!

Tlf: 23 12 51 20

clemco@clemco.no

Varmeslange er svært fordelaktig ved sprøytemaling utendørs. Sammen med hurtigtørkende maling minimeres sprøytetåken og risiko for tilgrising.

VARMESLANGE 15 M PÅ TROMMEL - 250 bar 20-60 °C

Varmeslange 1/4" med justerbar temperatur 20-60 °C og 15 m lengde.
Maks. dysestørrelse 0,023"

Produktnr.	Beskrivelse
02-H226	Varmeslange 15 m på trommel 250 bar 20-60 °C

VARMESLANGE 30 M PÅ TROMMEL - 250 bar 20-60 °C

Varmeslange 1/4" med justerbar temperatur 20-60 °C og 30 m lengde.
Maks. dysestørrelse 0,023"

Produktnr.	Beskrivelse
02-H326	Varmeslange 30 m på trommel 250 bar 20-60 °C

FORDELER

- Senker viskositeten uten bruk av fortynning
- Gir mindre sprøytetåke
- Gir høy overflatefinish
- Miljøvennlig grunnet redusert bruk av løsemidler
- Oppvarmet maling tørker raskere og gir bedre dekkevne med mindre sig og renn
- Ved sprøyting av lakk/maling på tre fordamper produktet så raskt at fiberreising/svelling reduseres til et minimum. Behovet for mellomsliping reduseres tilsvarende.

TEKNISKE DATA

- Digital temperaturkontroll
- El. tilkobling 230V - 50 Hz - 1 fase
- Effekt: 15 m 1300W / 30 m 1100W
- Vekt: 15 m 18 kg / 30 m 23 kg
- Pulseringsfri tekstilarmert HT malerslange (DN10).
- 1/4" NPS(F) rustfrie svivelkoblinger og vernespiral i begge ender.
- Arbeidstrykk 250 bar