MALERSLANGER

Produktnummer: Se varianter nedenfor

Tekstilarmert HT malerslange

Tekstilarmert HT malerslange

Pulseringsfri tekstilarmert HT malerslange for elektriske HT malerpumper

Polyhose logo

Pulseringsfri tekstilarmert HT malerslange for elektriske HT malerpumper.
Leveres ferdig koblet med NPS(F) svivelkoblinger og vernespiral i begge ender.

- Innvendig: Polyamid.
- Forsterkning: 2-lags polyester tekstilfletting.
- Utvendig: Lys blå polyurethan.
- Temp område: -40ºC til 95ºC.

Bestill nå!
Tlf: 23 12 51 20
clemco@clemco.no

Type	Lengde	Arb trykk bar	Sprengtrykk bar
Tekstilarm 3/16" HT-fortomslange 1/4" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX23-02**	2 m	250	1000

Tekstilarm 3/16" HT-fortomslange 1/4" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX23-05**	5 m	250	1000
Tekstilarm 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX24-05**	5 m	250	1000
Tekstilarm 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX24-07**	7,5 m	250	1000
Tekstilarm 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX24-10**	10 m	250	1000
Tekstilarm 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX24-15**	15 m	250	1000
Tekstilarm 1/4" HT-malerslange - 1/4" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX24-20**	20 m	250	1000
Tekstilarm 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX26-15**	15 m	227	908
Tekstilarm 3/8" HT-malerslange - 3/8" NPSF svivelkobl **Produktnr. 02-KX26-20**	20 m	227	908