



MATERIALOPPVARMING

Produktnummer: Se oversikt under (1)

Oppvarmet HT malerslange 10m

Oppvarmet HT malerslange 10m

20-60 °C

Bestill nå!

Tlf: 23 12 51 20

clemco@clemco.no

Varmeslange er svært fordelaktig ved sprøytemaling utendørs. Sammen med hurtigtørkende maling minimeres sprøytetåken og risiko for tilgrising.

VARMESLANGE 10 M LENGDE - 250 bar 20-60 °C

Varmeslange 1/4" med justerbar temperatur 20-60 °C og 10 m lengde.
Maks. dysestørrelse 0,023"

Produktnr.	Beskrivelse
02-H126	Varmeslange HT 1/4" 20-60°C (10m)

FORDELER

- Senker viskositeten uten bruk av fortynning
- Gir mindre sprøytetåke
- Gir høy overflatefinish
- Miljøvennlig grunnet redusert bruk av løsemidler
- Oppvarmet maling tørker raskere og gir bedre dekkevne med mindre sig og renn

- Ved sprøyting av lakk/maling på tre fordamper produktet så raskt at fiberreising/svelling reduseres til et minimum. Behovet for mellomsliping reduseres tilsvarende.

TEKNISKE DATA

- Digital TempControl
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Heating-capacity: 600 W
- Stainless steel couplings
- Working pressure max. 250 bar
- Weight 3,5 kg