



MATERIALOPPVARMING

Produktnummer: Se oversikt under

Oppvarmet HT malerslanger

Oppvarmet HT malerslanger

Flere fordeler

Bestill nå!

Tlf: 23 12 51 20

clemco@clemco.no

Varmeslange er svært fordelaktig ved sprøytemaling utendørs. Sammen med hurtigtørkende maling minimeres sprøytetåken og risiko for tilgrising.

VARMESLANGE 15 M LENGDE - 250 bar 20-80 °C

Varmeslange 3/8" med justerbar temperatur 20-80 °C og 15 m lengde.
Maks. dysestørrelse 0,029"

Produktnr.	Beskrivelse
02-G-HH-T-15	Varmeslange HT 3/8" 20-80°C (15m)

VARMESLANGE 30 M LENGDE - 250 bar 20-80 °C

Varmeslange 3/8" med justerbar temperatur 20-80 °C og 30 m lengde.
Maks. dysestørrelse 0,029"

Produktnr.	Beskrivelse
------------	-------------

02-G-HH-T-30	Varmeslange HT 3/8" 20-80°C (30m)
--------------	-----------------------------------

FORDELER

- Senker viskositeten uten bruk av fortynning
- Gir mindre sprøytetåke
- Gir høy overflatefinish
- Miljøvennlig grunnet redusert bruk av løsemidler
- Oppvarmet maling tørker raskere og gir bedre dekkevne med mindre sig og renn
- Ved sprøyting av lakk/maling på tre fordamper produktet så raskt at fiberreising/svelling reduseres til et minimum. Behovet for mellomsliping reduseres tilsvarende.

TEKNISKE DATA

- Digital TempControl
- Voltage 230 V / 50 Hz
- Heating-capacity: 600 W up to 3200 W / 230 V
- Stainless steel couplings
- Working pressure max. 250 bar

CE / made in EU