

HT malepumper / Air Combi

Produktnummer: Se best. info

Airless 270 HT malerpumpe

Airless 270 HT malerpumpe Airless 270 HT malerpumpe

Oljefri luftmotor. Ising eliminert Integrert luftbehandlingsenhet

HT filter med to utløp og returventil Brukermanual og hakenøkkel

Enkel demontering av materialpumpe med hakenøkkel

Tilbehør: Heater og rørverk montert i rammen Design detaljer

WIWA HERKULES 270 GX HT MALERPUMPE

Meget kraftig og robust "Heavy Duty" pumpe for høyviskøse malinger, store dysestørrelser og lange slangelengder med en eller flere pistoler

logo_wiwa

Herkules GX-serien består av kraftige og robuste "Heavy Duty" pumper for sprøyting av høyviskøse malinger på større arealer der mye maling skal påføres. Håndterer bruk av flere pistoler, samt slangelengder på over 100 m. Pumpene leveres montert på 2-hjuls tralle, veggbrakett eller på 4-hjuls tralle med lift.

Herkules GX kan også leveres som Hot-Job modell der pumpen er utstyrt med en materialvarmer (heater), samt eventuelt et resirkuleringssystem for oppvarming av malingen. Dette bedrer finishen, reduserer tørketiden og bruk av løsemidler. Alle modellene i Herkules GX-serien er servicevennlige og konstruert i henhold

til gjeldende sikkerhetsbestemmelser og er Atex sertifisert iht. gjeldende krav.

SPRØYTBARE MATERIALER:

Modellene med trykkforhold **49:1**, **71:1** og **88:1** er spesielt egnet for sprøyting med høyviskøse malingstyper med lavt innhold av eller uten løsemiddel.

Modellene med trykkforhold **37:1** og **24:1** er spesielt utviklet for å håndtere malingstyper med grovt pigment, samt slitende materialer med lav til middels

viskositet, som f eks sinkprimere, løsemiddelbaserte sinksilikater, strukturmalinger, trykkfarge, brannbeskyttende materialer og andre grovpigmenterte- eller fiberfylte materialer.

NYE FUNKSJONER:

- Betydelig redusert støy fra luftmotor
- Oljefri luftmotor. Problemer med ising er eliminert.
- Mindre pulsering
- Kompakt integrert luftbehandlingsenhet direkte på luftmotor
- Materialpumpe og høytrykksfilter produsert i rustfritt stål
- Materialpumpe og høytrykksfilter har grovgjenger, og er lett å vedlikeholde ved hjelp av medfølgende hakenøkkel
- Alt av materialførende deler er i rustfritt stål
- Multifunksjonell ekstra solid ramme utstyrt med store hjul, med holder for sugeslange, brukerveiledning og verktøy

FORDELER:

- Selvjusterende pakninger reduserer slitasje og gir lavere vedlikeholdskostnader
- Robust vogn for enkel transport
- Maksimal ytelse selv i de tøffeste forhold
- Økonomisk på grunn av robust teknologi og høy slitestyrke.
- Ideell også for automatiserte sprøytesystemer og maling-/veske-sirkulasjonssystemer
- Meget pålitelig selv i kontinuerlig drift

- QR-kode for rask tilgang til teknisk dokumentasjon på internett

SPESIFIKASJONER 270071:

- Maks kapasitet: 11,3 l/min
- Trykkforhold: 71:1
- Kapasitet pr slag dobbeltslag: 189 ccm
- Maks lufttrykk inn: 7 bar
- Maks arbeidstrykk: 497 bar
- Gjennomsnittlig luftforbruk (v/4 bar/15 dobbeltslag): 600 l/min
- Maks luftforbruk (v/7 bar/30 dobbeltslag): 2100 l/min
- HT filter: rustfritt
- 2 x 3/8" og 1 x 1/4" NPSM materialutløp og returventiler
- Kompakt integrert 1" luftbehandlingsenhet med manometer
- Sikkerhetsventil
- Hakenøkkel f/materialpumpe og HT filter
- 0,5 l olje for materialpumpe
- Smørefri luftmotor - ingen ising
- Materialkvalitet pumpedel: RS = Rustfri
- QR kode for rask tilgang til teknisk informasjon på internett
- Montert klar til bruk ved levering

Produktnr.	Beskrivelse
02-0662618	Herkules GX 270071 RS/F malerpumpe m/sugesl & 2 hjuls tralle
02-0660594	Herkules GX 270071 RS/W malerpumpe m/sugesl & veggbrakett

Se også ytterligere generell informasjon om Wiwa HT malerpumper [**HER**](#)

Originalbrosyre

Brukermanual

Delelister:

Modell 270049

Modell 270071

Modell 270088

