

HT malepumper / Air Combi

Produktnummer: Se tabell nedenfor

Herkules HT på 2-hjuls tralle

Herkules HT på 4-hjuls tralle med lift

Herkules HT luftbehandlingsenhet Herkules HT luftmotor

WIWA Herkules HT

Malerpumpe

logo_wiwa

Herkules serien er den kraftigste pumpeserien på markedet og egner seg for tyngre oppdrag innen industri, offshore, skipsverft mm. De er meget godt egnet for lange slangelengder, store dysestørrelser, flere sprøytepistoler og høyt væsketrykk. Pumpene leveres montert på 2-hjuls tralle med sugeslange, på 4-hjuls tralle med pneumatisk lift eller på veggbrakett.

Herkules serien kan også leveres som Hot-Job modell der pumpen er utstyrt med en materialvarmer og "heater", eventuelt også et resirkuleringssystem for oppvarming av malingen. Dette bedrer finishen, reduserer tørketiden og bruk av løsemidler. Alle modellene i Herkules serien er servicevennlige og konstruert i hht gjel dende sikkerhetsbestemmelser.

Sprøytbare materialer:

*Herkules modellene med trykkforhold **35075 (75:1)** og **35061 (61:1)** er spesielt egnet for sprøyting med høyviskøse malingstyper uten / med lavt innhold av løsemidler.*

*Modellene med trykkforhold **48057 (57:1)**, **48046 (46:1)** er spesielt utviklet for å håndtere malingstyper med grovt pigment, samt slitende materialer med lav til middels viskositet, som f.eks sinkprimere, løsemiddelbaserte sinksilikater, strukturmalinger, trykkfarge, brannbeskyttende materialer og andre grovpigmenterte- og/eller fiberfylte materialer.*

*Modellene **60036 (36:1)** og **60028 (28:1)** er ideelle for installasjon i automatiske systemer med eller uten sirkulasjon.*

Alle modellene er korrosjonsbestandig for vannbaserte og alkaliske malinger.

Se også ytterligere generell informasjon om Wiwa HT malerpumper [HER](#)

Spesifikasjoner 35075:

- Maks matningsvolum (l/min): 35,0
- Trykkforhold: 75:1
- Kapasitet pr slag (ccm): 275
- Maks lufttrykk inn (bar): 6,0
- Maks arbeidstrykk (bar): 450
- Gjennomsnittlig luftforbruk (v/4 bar/15 dobbeltslag): 1200 l/min
- Maks luftforbruk (v/7 bar/30 dobbeltslag): 4200 l/min

Produktnr.	Type
02-0641375	Herkules 35075 R/F malerpumpe m/sugesl & 2 hjuls tralle
02-0641729	Herkules 35075 R/H malerpumpe m/4 hjuls tralle og lift
02-0642037	Herkules 35075 R/W malerpumpe m/sugesl & veggbrakett

NEDLASTINGER

Originalbrosjyre

Delelister