

HT malepumper / Air Combi

Produktnummer: .

WIWA Phoenix GX

WIWA Phoenix GX

WIWA Phoenix GX

Malerpumpe

logo_wiwa

Phoenix serien består av mellomstore pumper for mekanisk industri, shipping, offshore og møbelbransjen. Phoenix GX leveres med ulike trykkforhold; 32:1 og 53:1. Pumpene kan leveres montert på 2-hjuls tralle med sugeslange eller 6l trakt, eller på veggbrakett. Phoenix GX er operativ selv med små mengder maling, hvilket reduserer behovet for tynner ved rengjøring.

Sprøytbare materialer:

Oljer og fett, grunning, fyllstoffer, lakk, beis, tokomponent maling, hammerlakk, sinkethylsilikat, vannbaserte og alkaliske malinger.

Se også ytterligere generell informasjon om Wiwa HT malerpumper [HER](#)

Spesifikasjoner GX 140053:

- Maks matningsvolum (l/min): 6,5
- Trykkforhold: 53:1
- Kapasitet pr dobbeltslag (ccm): 43
- Maks lufttrykk inn (bar): 8
- Maks arbeidstrykk (bar): 424
- Maks luftforbruk: 480 l/min

Spesifikasjoner 140032:

- Maks matningsvolum (l/min): 11
- Trykkforhold: 32:1
- Kapasitet pr slag (ccm): 72

- Maks lufttrykk inn (bar): 8
- Maks arbeidstrykk (bar): 256
- Maks luftforbruk (v/7 bar/30 dobbeltslag): 480 l/min

NEDLASTINGER

Originalbrosjyre