

Hydrauliske HT malerpumper

Produktnummer: .

Hydrauliske HT malerpumper

Hydraulikk motor D69.9/120 for Power Pack XL

Hydraulikk motor D99.9/120 for Power Pack XXL

WIWA Hydrauliske HT malerpumper

logo_wiwa

I tillegg til pneumatisk drevne malerpumper, har Wiwa nå utvidet programmet med hydraulisk drevne pumper. Hydraulisk drevne pumper gir store energibesparelser, helt opp mot 60 % sammenlignet med luftdrevne pumper. Problemer med ising er også helt eliminert. Hydraulikk motoren gir minimal pulsering pga en ekstremt høy vekslingshastighet.

Power Pack XL & XXL er svært kraftig pumper og egner seg for lange slangelengder, store dysestørrelser, flere sprøytepistoler og høyt væsketrykk. Power Pack XL kan sammenlignes med Professional serien, mens Power Pack XXL kan sammenlignes med Herkules serien hva kapasitet angår.

Power Pack pumpene kan uten problemer integreres med eksisterende hydraulikk systemer og er et meget godt alternativ for installasjon i automatiske systemer med eller uten sirkulasjon. Pumpene leveres montert på 2-hjuls tralle med sugeslange, på 4-hjuls tralle med pneumatisk lift eller på veggbrakett.

Alle modellene i Power Pack serien er servicevennlige og konstruert i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Sprøytbare materialer:

Høyviskøse malingstyper uten eller med lavt innhold av løsemidler.

Malingstyper med grovt pigment, samt slitende materialer med lav til

middels viskositet, som f.eks sinkprimere, løsemiddelbaserte sinksilikater, strukturmalinger, trykkfarge, brannbeskyttende materialer og andre grovpigmenterte- og/eller fiberfylte materialer.

Power Pack XL modellene leveres i normalutgave N dvs karbonstål, eller i R utgave dvs korrosjonsbestandig for vannbaserte og alkaliske malinger. Power Pack XXL leveres kun i R utgave.

Tekniske data:	24003.3	28003.0	38002.0	44001.5	35003.4	48002.6	60001.7
Tilgjengelige utgaver	N,R	N,R	N,R	N,R	R	N,R	N,R
Trykkforhold	3,3:1	3:1	2:1	1,5:1	3,4:1	2,6:1	1,7:1
Kapasitet pr. slag (ccm)	138	150	235	306	275	360	550
Maks arbeidstrykk (bar)	455	450	300	225	450	390	225
Maks oljetrykk inn (bar)	138	150	150	150	133	150	150
Maks oljesirk (l/min) v/60 dobb.slag	28,5	28,5	28,5	28,5	66,0	66,0	66,0

