

DYSER

Produktnummer: Se best info

TriTech T93R vendbare dyser

TriTech T93R vendbare dyser TriTech T93R vendbare dyser

TriTech T93R vendbare dyser

TRITECH T93R VENDBARE DYSER

TriTech_logo

TriTech T93R dysen gir et meget jevnt sprøytebilde uten striper. Gir lengre levetid enn konkurrerende dyser pga den meget høye kvaliteten på dysekjernen i tungstenkarbid som holder en Rockwell hardhet på 93. Til sammenligning har diamanter en Rc på 100. Dyseholderen skrues enkelt og raskt til for hånd. Hurtig dysebytte og rengjøring ved blokkering. T93R dysen passer direkte inn Graco Rac V, Titan SC-6 og Uni Tip holdere.

- Dyseholder skrues til for hånd uten bruk av verktøy.
- Dysekerne av tungstenkarbid. Hardhet 93 Rc.
- Meget stort dyseutvalg.
- Hver dyse leveres med en ID-brikke som angir dysestørrelse.
- Ringen som ID brikken er festet i kan også benyttes til å henge dysene f.eks i en karabinkrok i beltet.
- Velg mellom T93R standard Contractor dyser, Ultra-Finish dyser for høy overflatefinish, Sharp-Liner dyser for linjemerking,
- High-Production dyser og MAXX dyser for 500 bar arbeidstrykk.
- Pil på innstikksdysen viser når dysen står i riktig retning for sprøyting.
- Meget enkelt å bytte pakningssett ved hjelp av innstikksdysen.
- Dyseholdere kan leveres for alle kjente pistolfabrikata.
- T93R Contractor, Ultra-Finish, Sharp-Liner og High-Production dysene er godkjent for **350 bar** sprøytetrykk.
- T93R MAXX dyser er godkjent for **500 bar** sprøytetrykk.

CONTRACTOR:

- Arbeidstrykk 350 bar.
- Standard kontraktordyser.
- Meget stort dyseutvalg
- Sprøytevinkel fra 10° - 90°
- Dysestørrelser fra 0,007" og helt opp til 0,065".

Produkt nr. 02-200-XXX

Ved bestilling spesifiser vinkel og størrelse på dyseåpning.

F.eks. **517** 5=50° sprøytevinkel **17**=0,017" dyseåpning

TriTech_T93R_Contractor_Sizing_Chart

ULTRA-FINISH:

- Arbeidstrykk 350 bar.
- For ekstra høy overflatefinish.
- Stort dyseutvalg med sprøytevinkel fra 10° - 60°
- Ddysestørrelser fra 0,008" til 0,018".

Produkt nr. 02-201-XXX

Ved bestilling spesifiser vinkel og størrelse på dyseåpning.

F.eks. **210** 2=20° sprøytevinkel **10**=0,010" dyseåpning

SHARP-LINER: • Arbeidstrykk 350 bar • For strekmerking. • Dyseutvalg for 50, 100, 200 og 300 mm brede streker. • Dysestørrelser fra 0,013" til 0,043". Produkt nr. 02-202-XXX Ved bestilling spesifiser størrelse på dyseåpning og sprøytevidde. F.eks. 517 5=50° sprøytevinkel 17=0,017" dyseåpning	
MAXX: • Arbeidstrykk 500 bar. • Sprøytevinkel 10° - 120° • Dysestørrelser fra 0,007" og helt opp til 0,065". • NB! Egen dyseholder som skrues til med skiftenøkkel. Produkt nr. 02-207-XXX Ved bestilling spesifiser vinkel og størrelse på dyseåpning. F.eks. 1225 12=120° sprøytevinkel 25=0,025" dyseåpning	
T93R dyseholder 11/16" gjenger: • Passer til TriTech, Wiwa, Wagner, Taiver, Larius m.fl. Produkt nr. 02-200-998	TriTech_T93F_dyseholder
T93R dyseholder 7/8" gjenger: • Passer til Graco, Airlessco, Titan m.fl. Produkt nr. 02-200-999	TriTech_T93F_dyseholder

T93R MAXX dyseholder 11/16" gjenger: • Passer til TriTech, Wiwa, Wagner, Taiver, Larius m.fl. Produkt nr. 02-207-998	TriTech_T93R_MAXX_dyseholder
T93R MAXX dyseholder 7/8" gjenger: • Passer til Graco, Airlessco, Titan m.fl. Produkt nr. 02-207-999	TriTech_T93R_MAXX_dyseholder
T93R pakningssett for dyse Produkt nr. 02-200-901	