

Wiwa HT malerpumper informasjon

logo_wiwa

Wiwa HT malerpumper

- Malerpumper med lite vedlikehold og støysvak luftmotor.
- Enkel å vedlikeholde.
- Ulike trykkforhold kan oppnås ved å bytte ut stempelplaten.
- Luftmotor og pumpedel holdes adskilt via et lukket smørekammer. Dette forhindrer oppbygging av malingsfilm på stempelstangen, hvilket resulterer i lengre levetid.
- Hardforkrommet stempelstang, kulesete i hardmetall og kule i rustfritt stål gir lang levetid og liten slitasje.
- Dobbelte filtersystem (innsugningsfilter og HT filter) som sikrer kontinuerlig drift.

Luftmotor:

1. Minimal pulsering pga luftmotorens høye vekslingshastighet.
2. Enkel å montere og vedlikeholde grunnet et lavt antall deler.
3. Ulike trykkforhold kan oppnås ved å endre diameteren på stempelplaten.

Materialpumpe:

- 1.** Høy toleranse sikrer riktig tilpassing av pumpens ulike deler, hvilket gir liten grad av slitasje.
- 2.** Mindre slitasje pga selvjusterende fjærbelastede pakninger.
- 3.** Bedre spyling pga stor materialpassasje og kort fjær.
- 4.** Pakninger i gjengetilslutningene hindrer at pumpedelene sitter fast ved demontering.
- 5.** Rask og enkel å montere og demontere fordi pumpedelene er skrudd sammen

PRESENTASJONSVIDEO

Se flere videoer her...
