



Trykkluftarmatur

Produktnummer: Se størrelser/varianter nedenfor

Standard klokuplinger - Slangestuss

Standard klokuplinger - Innvendige gjenger

Standard klokuplinger - Utvendige gjenger Oljefast pakning

Standard klokuplinger

42 mm kloavstand

Aducergods, galvanisert. 42 mm kloavstand, oljebestandig gummipakning. Arbeidstrykk 10 bar. Gjengetype BSP.

Produktnr.	Type/Størrelse
06-0701	Slangestuss 1/4"
06-0703	Slangestuss 3/8"
06-0704	Slangestuss 1/2"
06-0705	Slangestuss 5/8"
06-0706	Slangestuss 3/4"
06-0707	Slangestuss 1"
06-0708	Slangestuss 1.1/4"
06-0901	Innvendige gjenger 1/4"
06-0902	Innvendige gjenger 3/8"
06-0903	Innvendige gjenger 1/2"
06-0904	Innvendige gjenger 3/4"
06-0905	Innvendige gjenger 1"
06-0907	Innvendige gjenger 1.1/4"
06-1001	Utvendige gjenger 1/4"
06-1002	Utvendige gjenger 3/8"
06-1003	Utvendige gjenger 1/2"

06-1004	Utvendige gjenger 3/4"
06-1005	Utvendige gjenger 1"
06-1006	Utvendige gjenger 1.1/4"
	Pakning:
06-1601	Oljebestandig pakning