



Trykkluftarmatur

Produktnummer: Se størrelser/varianter nedenfor

US-type klokuplinger - Slangestuss

US-type klokuplinger - Innvendige gjenger

US-type klokuplinger - Utvendige gjenger Sikkerhetstråd

US-type klokuplinger

41 mm kloavstand

US-type. Aducergods, galvanisert. 41 mm kloavstand. Med krave for slangeklemme med sikkerhetsklør, samt hull for sikkerhetstråd.

Oljebestandig gummipakning. Arbeidstrykk 10 bar.

Gjengetype BSP.

Produktnr.	Type/Størrelse
06-1700	Slangestuss 3/8"
06-1701	Slangestuss 1/2"
06-1702	Slangestuss 3/4"
06-1703	Slangestuss 1"
06-1720	Innvendige gjenger 3/8"
06-1721	Innvendige gjenger 1/2"
06-1722	Innvendige gjenger 3/8"
06-1723	Innvendige gjenger 1"
06-1710	Utvendige gjenger 3/8"
06-1711	Utvendige gjenger 1/2"
06-1712	Utvendige gjenger 3/4"
06-1713	Utvendige gjenger 1"
	Paking:

06-1601	Oljebestandig pakning -20 - 100°C
06-1607	Dampbestandig pakning -50 - 140°C
	Sikkerhetstråd:
06-1609	Sikkerhetstråd