

Trykkluftdrevet åndedrettsvern

Produktnummer: Se varianter nedenfor

HVG-3 Duplex pusteluftfilter & heater

HVG-3 Duplex pusteluftfilter & heater

Pusteluftfilter og heater for oppvarming og rensing av pusteluften i en enhet. Pusteluftfilteret har 2 trinn filtrering, komplett med trykkregulator med manometer og dreneringsventil. Pusteluften renses i to trinn. Først passerer luften gjennom et oljefilterelement type XA (fargekode blå) på 0,01 mikron hvor oljeinnhold reduseres ned til 0,01 mg/m³ (0,01 ppm). Deretter renses luften i et aktivt kullfilterelement type AC (fargekode sort) som fjerner odør og smak, samt senker oljeinnholdet ned til 0,003 mg/m³ (0,003 ppm). Heateren gir trinnløs oppvarming fra 20°C til 120°C, og kan enkelt innstilles til ønsket temperatur. Heateren er utstyrt med en meget nøyaktig sensor som sørger for at temperaturen raskt justeres ved endring i trykk eller luftmengde. Maks arbeidstrykk er 16 bar. El tilkobling er 240V - 50 Hz - fase. Den komplette enheten leveres ferdig montert på gulvstativ med uttak for en eller to operatører. Gulvstativet kan snus og benyttes som veggbrakett.

NB! Fjerner ikke karbonmonoksid (CO) eller karbondioksid (CO₂) eller andre farlige gasser i pusteluften. Luftinntaket til kompressoren må derfor plasseres slik at denne ikke suger inn farlige gasser.

- Maks arbeidstrykk: 16 bar.
- El tilkobling: 240V - 50 Hz - fase.
- Samsvarer med EN 12021.

Produktnr.	Beskrivelse
05-1021	HVG-3 Duplex pusteluftfilter & heater m/1 uttak
05-1022	HVG-3 Duplex pusteluftfilter & heater m/2 uttak

05-A39BH	Pusteluftheater u/manometer 3/8" (<i>Kun heater</i>)
----------	---

Reserve filterelement:

E361 XA filterelement (blå) (Produkt nr. 05-E361XA)

E381 AC kullfilterelement (sort) (Produkt nr. 05-E381AC)

Klikk her for informasjon om åndedrettsvern