

Trykkluftdrevet åndedrettsvern

Produktnummer: Se varianter nedenfor

HVG-3 Duplex pusteluftfilter

HVG-3 Duplex pusteluftfilter

Pusteluftfilter med 2 trinns filtrering, komplett med trykkregulator med manometer og dreneringsventil. Luften renses i 2 trinn. Luften passerer først gjennom et oljefilterelement, type XA (fargekode blå) på 0,01 mikron, der oljeinnholdet reduseres ned til 0,01 mg/m³ (0,01 ppm). Deretter renses luften i et aktivt kullfilterelement type AC (farge-kode sort), som fjerner odør og smak, og senker oljeinnholdet ned til 0,003 mg/m³ (0,003 ppm).

Leveres ferdig montert på gulvstativ med uttak for en, to eller tre operatører. Gulvstativet kan snus og benyttes som veggbrakett.

NB! Fjerner ikke karbonmonoksid (CO) eller karbondioksid (CO₂) eller andre farlige gasser i pusteluften. Luftinntaket til kompressoren må derfor plasseres slik at denne ikke suger inn ovennevnte type forurensinger.

- Samsvarer med EN 12021.

Produktnr.	Beskrivelse
05-1011	HVG-3 Duplex pusteluftfilter 1/4" m/1 uttak
05-1012	HVG-3 Duplex pusteluftfilter 1/4" m/2 uttak
05-1013	HVG-3 Duplex pusteluftfilter 3/8" m/3 uttak

Reserve filterelement:

Poduktnr.	Beskrivelse
05-E361XA	Filterelement (blå) for 1/4" - E361 XA lengde=80 mm

05-E30408DXA	Filterelement (sort) for 1/4" - E30408DXA lengde=
05-E381AC	Kullfilterelement (sort) for 1/4" og 3/8" - E381 AC lengde=125 mm
05-E30408DAC	Kullfilterelement (sort) for 1/4" og 3/8" - E30408DAC lengde=

Klikk her for informasjon om åndedrettsvern